

旗正防爆胶泥厂家低价供应

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 旗正防爆胶泥厂家低价供应 |
| 公司名称 | 廊坊旗正保温材料有限公司 |
| 价格 | 7.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:旗正 型号:多种 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县工业区 |
| 联系电话 | 0316-8195066 17733618991 |

产品详情

产品特点：

DR-A2-HQJW01柔性有机防火堵料是我公司根据GB23864-2009标准研制成功的新型产品，具有耐火极限高、发烟量低等特点。该产品还具有良好的可塑性，耐酸、耐碱、耐腐蚀性，施工、维修比较方便，并能与其他封堵材料（如防火包等）合并应用。

应用范围：

DR-A2-HQJW01型有机防火堵料适用于工矿企业、高层建筑、造船、冶金、发电、邮电中电线、电缆贯穿物穿墙时的孔洞封堵，以防止发生火灾时火焰由孔洞向邻室蔓延。

性能指标：

| 外观 | 密度 | 耐水性 | 耐油性 | 腐蚀性 | 耐火性能 |
|--------------|-------------------------------------|--------|--------|-----|---------------------|
| 塑性固体，具有一定柔韧性 | 2.0×10^3 kg/M ³ | 3d，无溶胀 | 3d，无溶胀 | 7d | 一级防火封堵材料耐火极限 180min |

施工方法：

- 1、将有机防火堵料取出揉成团状，若气温过低，可将堵料连同包装致于40-70 的温水中加热在进行操作。
- 2、需封堵的孔洞，封堵前需要清扫干净。
- 3、将堵料均匀的铺、嵌、填于孔洞缝隙中，对于较大的孔洞，可先用防火网做骨架，以增加强度。

包装运输：

- 1、 DR-A2-HQJW01型防火堵料用厚质塑料袋外加包装箱，适宜储存于阴凉干燥通风处，温度适宜在0-45 。
- 2、本堵料属不燃、不爆、无毒、无味、无腐蚀的安全可塑性固体物质，运输中应避免日晒雨淋。

电话；0316--8195088 手机；13932680050