

供应东莞玻璃倒角机 流水线玻璃圆角机

产品名称	供应东莞玻璃倒角机 流水线玻璃圆角机
公司名称	东莞市众度机械设备有限公司
价格	290000.00/台
规格参数	品牌:众度机械 型号:ZD-560-P2000 加工玻璃厚度:2mm-15mm
公司地址	东莞市寮步镇石龙坑金园新路52号
联系电话	0769-22773856 13929446756

产品详情

设备名称	智能连线玻璃倒角机
设备品牌	众度
设备产地	广东
设备型号	ZD-560-
设备尺寸	5.0M*3.1
机械重量	500
倒角范围	R1mm-R60m
倒角精度	± 0.1
加工玻璃厚度	3mm-
可加工尺寸	230mm*56
设备耗电量	28K
倒度速度	4片/
机器用途	应用于卫浴玻璃、家具台面玻璃、建 更为
操作系统	众度专

众度智能连线玻璃倒角机性能特点

无人连线全自动倒角机，该机器可直接和前工序（双边机）对接接片并依序传送到前角加工位置加工前两角/后两角，加工完成后直接传送到玻璃洗片机，整个过程玻璃不用人工搬运，玻璃以流水方式完成整个加工过程，加工大片、厚片优势更为明显。

连线玻璃倒角机的优点

- 1.具备自动开合功能,实现智能倒角；
- 2.采用自动补偿定位技术，确保倒角标准，接口顺滑，公差 ± 0.03 以内；
- 3.倒角粗磨、精磨、抛光一次到位；
- 4.对接前后工艺，实现全自动信息对接；
- 5.加工产品质量稳定，废品率低
- 6.针对玻璃产品，专属定制适合您的智能倒角流水线。

设备细节

机床底座采用12mm的厚壁钢管焊接而成，焊接后经过去应力退火（热处理），去除内应力，保证床身长时间不变形；去应力退火（热处理）是玻璃连线倒角机必须经过的一道工序，如果这些应力不予消除，将会引起床体在一定时间后，或在随后的加工生产过程中产生变形或裂纹，从而会导致设备的精度下降，众度很注重设备的基础，采用的都是真材实料。

丝杠：

选用Taiwan TBI研磨机滚珠丝杠，保证设备效率和精度。导轨、滑块：选用Taiwan TBI

方导轨比圆导轨的优点在于：精度更高，负载能力强，使用寿命长。

圆导轨不适合用在高精度的数控设备上。

电器元件：

继电器、接触器、接近开关、空气开关等都选用国际牌子，保证设备工作的稳定性。