

水性环氧地坪漆 水性环氧地坪漆

产品名称	水性环氧地坪漆 水性环氧地坪漆
公司名称	常州戴氏化工有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:戴森 型号:DS10-10 细度um: 50
公司地址	常州市晋陵北路217号
联系电话	0519-83333238 13775611623

产品详情

简介：水性耐高温漆系列产品采用进口树脂经现代工艺精制而成。该系列产品全部以水为稀释剂，wu毒无味，属环保健康型产品。

应用范围：适用需耐高温的金属表面涂刷。

施工工艺：被涂物表面无尘、无油、无锈、干燥、坚固；施工前应对原有漆进行处理和打磨；必要时也应去修、除尘，加涂防护底漆；施工前将漆充分搅匀，可加10%的净水稀释；涂装二遍，重涂时间不少于4小时，若气温较低、湿度较大则重涂时间相应延长；施工时保持良好的通风环境；不得在环境温度低于5 湿度大于80%的状况下施工；施工时严禁与其他涂料及有机溶剂混合，以防变质。

涂刷面积：8-10平米/l。

特点：漆膜丰满；耐高温；附着力强；用清水稀释，不含任何有机溶剂；不舍苯、甲醛等致癌物质，wu毒无味。

清洗：使用后立即用水清洗工具。

储存：开罐后随时盖紧。产品储存于干燥、通风、阴凉处（5-35 ）。。

保质期：在不开原包装情况下有效保质期36个月，生产日期请参阅包装桶标签。

产品技术指标：

项目 指标

漆膜颜色及外观 平整光滑，符合标准样板

细度 μm 50

干燥时间 表干 h 30，实干 h 48

柔韧性 mm 1

硬度（铅笔） hb

光泽 60 商定

冲击强度 $\text{kg}\cdot\text{cm}$ 50

附着力级 1

耐水性 72h 不起泡，不脱落

耐油性 24h 不起泡，允许轻微渗色