

炼胶用EVA低熔点投料袋

产品名称	炼胶用EVA低熔点投料袋
公司名称	哈尔滨天一塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	塑料品种:EVA 类别:投料袋 工艺:其他
公司地址	哈尔滨市道外区团结镇联胜村
联系电话	82034279

产品详情

塑料品种	EVA	类别	投料袋
工艺	其他	规格	客户要求
型号	客户要求	颜色	客户要求
壁厚	0.05 ± 0.01mm (mm)	承重	客户要求 (g)
是否现货	可定制	用途	炼胶用低熔点投料袋
包装层次	内包装采用聚乙烯袋封装 ，外包装采用纸箱包装及 聚乙烯袋包装	结构造型	袋

eva低熔点投料袋

1、技术标准：

a.熔点：83 -95

b.物理性能：

扯断强度md 20mpa最小值， td 19mpa最小值;

100%模量md 6mpa最小值， td 3mpa最小值;

伸长率md300%最小值， td 500%最小值;

c.配料袋单层厚度：0.05 ± 0.01mm (厚度用千分表测定)

d.配料袋封口处宽度：1.0-2.0mm

e.配料袋边缘距封口线宽度：4.0-6.0mm²、外观标准：

产品表现光滑平整，无褶皱、无气泡，封口处均匀整齐。

3、规格尺寸：

长(mm)	宽(mm)	厚(mm)
280	190	0.03
280	200	0.03
390	270	0.04
390	280	0.04
550	450	0.04
750	550	0.07
850	550	0.08
900	550	0.09

注：除以上规格外，可以根据用户要求生产各种不同尺寸或不同颜色不同的产品。

4、产品包装：

内包装采用聚乙烯袋封装，外包装采用纸箱包装及聚乙烯袋包装。

熔点83 -95，主要用于橡胶行业的炼胶流程，包装各种用于炼胶所需的化学配料(粉剂或油剂)，直接将包装好的配料投放到炼胶池中，(无需取出包装袋)对橡胶产品没有影响。使用此种包装袋可以起到如下作用，包装方便，计量准确，减少环境污染，减少对于工作人员的人身伤害，提高工作效率。