

EVA配料袋 EVA薄膜

| | |
|------|--|
| 产品名称 | EVA配料袋 EVA薄膜 |
| 公司名称 | 哈尔滨天一塑料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 材质:EVA薄膜 厚度:详情电议 (mm) 宽度:详情电议 (mm) |
| 公司地址 | 哈尔滨市道外区团结镇联胜村 |
| 联系电话 | 82034279 |

产品详情

| | | | |
|----|-------------|----|-------------|
| 材质 | EVA薄膜 | 厚度 | 详情电议 (mm) |
| 宽度 | 详情电议 (mm) | | |

eva[低熔点橡胶配料袋](#) , eva[塑料袋](#)

我公司通过借鉴国外先进炼胶工艺技术要求，研制开发了低熔点配料袋。本产品是乙烯--醋酸乙烯共聚物，具有熔点低、强度高、拉伸变形小、易开口、不粘连、与橡胶相溶性好的特点。胶料混炼时，可用本品配装计量的精确度，避免混炼时造成的粉尘污染和配合剂重量的损失。本产品适宜各种胶料的混炼使用。

| | | | |
|----|---------------|----|------------------|
| 材质 | eva | 用途 | 橡胶原料,硅原料 |
| 型式 | 自封袋、密封袋 | 壁厚 | 0.03-0.09 (mm) |
| 长度 | 280-900 (m) | | |

1、 本产品的主要内容该产品是利用多种塑料树脂,多种助剂掺混在一起,具有熔点低,与橡胶共熔改性,能作为橡胶制品的有效成份,该产品具有很好的拉伸强度,冲击强度,抗穿刺性,耐侯性,柔软性,橡胶般的弹性. 该产品主要应用于轮胎行业,管带行业,鞋业,各种化工原料,化学用品的盛装(如白炭黑.炭黑.防老剂.促进剂.硅烷偶联剂等橡胶助剂)能和原料一起投入炼胶设备,入密炼机,开炼机内和橡胶共混,不影响橡胶制品的质量. 用“[低熔点橡胶配料袋](#)

”盛装各种原料,助剂,消除了粉尘飞扬,使称量.配比,非常准确,同时减少了有害物质对工人的侵害.

2、 熔点低根据密炼机,开炼机设备的生产工艺要求,一般pe普通袋子的熔点是118 以上,在混炼.剪切的过程中,普通袋子无法塑化和橡胶混为一体,而成为杂物,根据工艺要求袋子的熔点必须小于88 ,能在混炼的温度下塑化与橡胶共混均匀.该产品的实测熔点是80 能在混炼的温度下具有很好的柔软性,耐侯性特别强,通过实验,在零下50 仍具有柔软性,耐折性,在实际的使用过程中,用户对该产品的综合性能非常满意.该产品是国内空白产品,具有世界先进水平.

3、 防滑的设计对产品的实际应用与推广,起着很重要的作用,因袋子的表面较滑,在运输和贮存环节中容易

出现塌垛现象,这一现象将会对该产品的推广带来影响,塌垛、运输、贮存不受影响,低熔点阀口自动包装,就是袋子的底部和顶部全热封死,在袋子的最上部一侧设计了一个小入料口,起到一个阀门的作用,故称之为阀口袋,当物料在搬运过程中不泄漏,解决了用户装料时入料口遇污难以热封口的难题,使用户的生产效率大大提高.综上所述,[低熔点橡胶配料袋](#)

具有良好的柔软性,橡胶般的弹性,化学稳定性优良,无毒性,抗环境应力开裂性,耐侯性好等优点与橡胶原料的相容性好,该产品混于橡胶中,无任何所谓的“白色垃圾”生产,是橡胶行业配料生产线最理想的必不可少的配套用品,也是橡胶原料生产厂家最理想的包装产品.