

# 快干环氧漆供应实创化工快干环氧漆型号

产品名称	快干环氧漆供应实创化工快干环氧漆型号
公司名称	郑州实创化工产品销售有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:德尔富 型号:NV1483
公司地址	郑州市中原区须水街道三十里铺189号
联系电话	0371-56621989 15537185608

## 产品详情

### 聚氨酯面漆

#### 【主要组成】

异氰酸酯预聚物和含羟基树脂为基料，添加着色剂、有机溶剂、助剂等配制的双组份涂料

#### 【主要特性】

- 1、具有优异的装饰性和保光保色性能；
- 2、漆膜耐石油产品、苯类溶剂；
- 3、漆膜耐水、耐沸水、耐海水；
- 4、漆膜耐酸、碱、盐类介质；
- 5、漆膜具有较好的耐温性（160℃）；
- 6、漆膜附着能力好，既有硬度又有韧性，耐磨性能好；
- 7、干燥迅速，在0℃能正常固化；
- 8、能和多种树脂混溶，可在广泛的范围内调整配方，配制成品种、多性能的涂料产品，以满足各种通用的和特殊的使用要求；

## 有机硅耐高温600

【主要组成】 该漆是由有机硅树脂、特种添加剂、铝银浆、助剂、溶剂为一组 专用固化剂为二组

### 【主要特性】

- 1、具有优异的抗氧，抗腐蚀性能
- 2、具有优异的防水性、防潮性、耐候性。
- 3、耐高温具有良好的耐热600度及机械物理 性能。

【主要用途】 该漆适用于各种600度以内高温设备，大多用于钢铁设备，部件的高温保护

### 【技术指标】

漆膜颜色及外观	漆膜平整
粘度S	50-80
理论涂布面	5~8m <sup>2</sup> /kg
柔韧性	1mm