

泰安起重链条厂,起重链条,骏腾机械图

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 泰安起重链条厂,起重链条,骏腾机械图 |
| 公司名称 | 新泰市骏腾机械有限公司 |
| 价格 | 150.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:起重链条 型号:XW1302 |
| 公司地址 | 山东省新泰市工业园区 |
| 联系电话 | 0538-7443883 13605389862 |

产品详情

高强度链条标准

起重链条的报废标准主要从一下几个方面判断：

第一，吊链允许的磨损值不得超过圆环链棒料直径或辅具厚度的10%。

第二，从主环不弯曲的平面算起,主环扭曲超过10度应报废。

第三，吊链的任何部位出现裂纹,弯曲或扭曲现象和环铰间有卡死或僵涩滞阻等现象且不能排除时禁止使用。

第四，起重链条和单环的永久性伸长均不得超过原长的5%。

请根据报废标准检查慎重使用你朋友给你的起重链条。有疑问可以咨询北京鑫鸟华泰他们公司，他们起重链条做得很专业。

众所周知，任何链条在使用中必然会受到一定的磨损。这是令许多商家头疼的事，既然磨损不可避免，那么就应该尽可能的减少链条的磨损，这其中有很多小技巧，下面教大家几种减少链条磨损的小技巧：

变速时请尽量保持输送链条在大齿盘与飞轮之间的垂直度。例如别用最小齿片搭配最小飞轮，或最大齿片搭配最大飞轮等极端档位。

变速时，预先考虑路况。例如上坡时，提早升档以避免变换齿轮时，过大的力量附加在链条上。

停车前，请变换到最小齿盘，如此可避免静止时还需要变速。

以上就是我们要为大家介绍的延长链条的使用寿命的知识，希望能对您有所帮助。

镀锌铁链是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。镀锌铁链是先将铁链进行酸洗，为了去除铁链表面的氧化铁，酸洗后，通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。镀锌铁链具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。

镀锌铁链是在焊接铁链的基础上再热镀锌（即在锌锅内将锌溶化，再将铁链浸入液体锌中一段时间取出，再冷却吹干）。使铁链内外壁同时有一层锌层附着。镀锌铁链一般用于低压流体（即水，液体煤气）的输送。