

玻璃温室设计玻璃温室芳诚园艺查看

产品名称	玻璃温室设计玻璃温室芳诚园艺查看
公司名称	广州市芳诚园艺设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:芳诚品牌 型号:PL1300
公司地址	广州市荔湾区花地大道北192号602
联系电话	18928779168 18928779168

产品详情

温室底面应位于冻土层以下,采暖温室可根据气候和土质情况考虑采暖对基础冻深的影响。一般基础底部应低于室外地面0.5米以上,基础顶面与室外地面的距离应大于0.1米,以防止基础外露和对栽培的不良影响。除特殊要求外,温室基础顶面与室内地面的距离宜大于0.4米。与温室钢结构连接的埋件均设置在基础顶部,埋件的设计也是基础设计中一个重要的组成部分。埋件与上部结构连接方式主要有铰接、固结及弹性连接等方式,根据连接方式的不同,设计和构造方法也不同,但所有埋件必须保证与基础的良好连接,并保证将上部结构传来的力正确地传给基础。

广州芳诚温室大棚制造厂专业生产设计安装供应:春秋棚,蔬菜大棚,养殖大棚,日光温室,简易连体棚,智能连栋温室,生态餐厅及各种车库棚,观赏棚等等。
免费提供大棚安装技术以及大棚造价核算,可以按大棚图纸加工,欢迎朋友们前来咨询洽谈!

芳诚园艺在不断的发展历程中,始终本着“用户第一,服务第一”的原则,坚持“科技创业,以人为本”的信念,每一个细节都用心考虑,每一个产品都用心去做,每一个客户都用心服务,每一个方案都全力以赴。

玻璃温室性能指标:

承载风压: 0.7KN/m^2 (相当于12级风)

承载雪压: 0.5KN/m^2

作物荷载: 15kg/m^2

最大降雨量: 140mm/h

玻璃温室通风

玻璃温室通风目的主要是为了排除温室的余热及温室内的水分,调整温室内空气成分,排除有害气体,使温室内的环境温度、湿度和空气等条件适宜植物生长的要求。

1.自然通风 玻璃温室大部分时间依靠自然通风调节室内环境。大型生产性玻璃温室的结构形式一般为双坡面连栋温室,通风形式为在侧墙和屋脊设置通风窗。其通风总面积不小于温室地面积的15%,最好大于30%。屋脊风窗开启时,窗扇最好可以超过水平面向上倾斜,全打开时与水平面形成100角,则可获得良好的通风效果。