

pvc板材_康特板材_山东pvc板材厂家

产品名称	pvc板材_康特板材_山东pvc板材厂家
公司名称	山东康特石油装备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:康特 型号:TQ1886
公司地址	山东省德州市经济技术开发区三八东路北侧市商务中心东汇大厦B号楼3单元8层803室
联系电话	0534-5225596 13181399795

产品详情

产品特点：

- 1.防水、阻燃、耐酸碱、防蛀、质轻、保温、隔音、减震的特性
- 2.和木材同等加工，且加工性能远远优于木材
- 3.是木材、铝材、复合板材的理想替代品

UPVC

板厚度：2.0mm-3.0mm

重量：2.5--4.5千克/平方米

PVC板适用温度: -50 -70

拉伸强度: 29.4mpa

弯曲强度: 45.6mpa

低温（-5 落锤冲击): 10次零破碎

颜色：根据客户要求

寿命：不低于50年

分类举例：

防静电

防静电pvc板（防静电聚氯乙烯板）

阻燃等级为ul-94: v-0。

颜色：

透明，烟色，乳白色，灰色等。

应用：

设备罩，无尘箱，测试治具等。

透明板

产品选用高级进口原辅材料所生产的一种高强度、高透明塑料板材。产品颜色有白色、宝石兰、茶色、咖啡色等多个品种。

产品厚度上限：20mm以下

产品最大幅宽：1300mm

规格：1300×2000mm

性能特点：

该产品高强度、高透明、耐侯性好、无毒、卫生、物理特性优于有机玻璃。

用途：本产品广泛用于设备护板，内饰、饮用水槽、液位显示等。

主要分类

根据应用范围的不同，PVC可分为：通用型PVC树脂、高聚合度PVC树脂、交联PVC树脂。通用型PVC树脂是由氯乙烯单体在引发剂的作用下聚合形成的；高聚合度PVC树脂是指在氯乙烯单体聚合体系中加入链增长剂聚合而成的树脂；交联PVC树脂是在氯乙烯单体聚合体系中加入含有双烯和多烯的交联剂聚合而成的树脂。

根据氯乙烯单体的获得方法来区分，可分为电石法、乙烯法和进口（EDC、VCM）单体法（习惯上把乙烯法和进口单体法统称为乙烯法）。