

# 工业级RS422光端机

产品名称	工业级RS422光端机
公司名称	北京博科嘉诚科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:BKJC/博科嘉诚 型号:PY-3801T-485/422
公司地址	北京市昌平区二拨子工业园北区中路11号
联系电话	13141298846

## 产品详情

产品名称： 工业级单路光口RS-485/422光端机（0-6M）

-3801T-485-S（一路RS485数据口，一路单模双纤或单模单纤光口）

01T-485-M（一路RS485数据口，一路多模双纤光口）

01T-422-S（一路RS422数据口，一路单模双纤或单模单纤光口）

01T-422-M（一路RS422数据口，一路多模双纤光口）

01T-485/422-S（一路RS485/422数据口，一路单模双纤或单模单纤光口）

01T-485/422-M（一路RS485/422数据口，一路多模双纤光口）

## 简介

PY-3801T系列工业高速数据光端机是一种专为工业领域开发的工业级光电转换器，可以在严酷的工业电磁环境下工作，PY-3801T适用于各种工业数据接口（RS232、RS422、RS485），工业数据光端机通过光纤进行远距离及抗电磁干扰通讯，适合在中国不同地域温度环境中使用，为工业控制系统联网提供了方便、可靠的途径。同时也解决了电磁回波干扰、地环干扰以及雷击和浪涌的难题，极大的提高了数据通信的可靠性、安全性和保密性。

特点 1、端口全线速收发数据。

2、工业端子即插即用，无需额外配置。

3、工业级元器件，能适应工业现场恶劣的工作环境。

4、数据支持RS232、RS422、RS485接口。

5、支持多种光纤接口形式

6、金属外壳具有一定的防护等级。

7、提供卡轨式、壁挂式等安装方式，适用于不同的安装条件。

光口 1、数量：1

- 2、发送光功率： -15 dBm ( SM )
- 3、接收灵敏度： < -35 dBm ( SM )
- 4、光口： SC/FC/ST , 默认为ST光口
- 5、光波长： 1310/1550nm
- 6、传输距离： 单模20kM/40kM/80kM 多模2kM

7、适用光纤： 单模光纤或多模光纤

电口 1、数量： 1

- 2、接口形式： DB9孔 可选配压线端子座。
- 3、传输距离： RS232： 15M RS485/422： 1200M

4、传输速率： 0-6M ( 可选12M )

5、拓扑结构： 点对点式、点对多点式、支链式、环网式

其它 1、供电电源： DC 9-30V

2、系统功耗： 小于4W 3、外形尺寸： 51mm × 115mm × 88mm

4、工作温度： -40 ~+70 5、存储温度： -40 ~+85

6、运行湿度： 10%~95% ( 无凝露 )

7、安装方式： 35mm DIN卡轨式，壁挂式