

# 工业级RS232光端机

产品名称	工业级RS232光端机
公司名称	北京博科嘉诚科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:BKJC/博科嘉诚 型号:PY-3801T-232
公司地址	北京市昌平区二拨子工业园北区中路11号
联系电话	13141298846

## 产品详情

：工业级单路光口RS-232光端机（0-6M）

-3801T-232-S（一路RS232数据口，一路单模双纤或单模单纤光口）

01T-232-M（一路RS232数据口，一路多模双纤光口）

## 简介

PY-3801T系列工业数据光端机是一种专为工业领域开发的工业级光电转换器，可以在严酷的工业电磁环境下工作，PY-3801T适用于各种工业数据接口（RS232、RS422、RS485），工业数据光端机通过光纤进行远距离及抗电磁干扰通讯，适合在中国不同地域温度环境中使用，为工业控制系统联网提供了方便、可靠的途径

。同时也解决了电磁回波干扰、地环干扰以及雷击和浪涌的难题，极大的提高了数据通信的可靠性、安全性和保密性。

特点 1、端口全线速收发数据。

2、工业端子即插即用，无需额外配置。

3、工业级元器件，能适应工业现场恶劣的工作环境。

4、数据支持RS232、RS422、RS485接口。

5、支持多种光纤接口形式

6、金属外壳具有一定的防护等级。

7、提供卡轨式、壁挂式等安装方式，适用于不同的安装条件。

光口 1、数量：1

2、发送光功率：-15 dBm (SM)

3、接收灵敏度：< -35 dBm (SM) 4、光

口：SC/FC/ST可选，默认为ST光口 5、光波

长：1310/1550nm 6、传输距离

：单模20kM/40kM/80kM 多模2kM

7、适用光纤：单模光纤或多模光纤

电口 1、数量：1

2、接口形式：DB9孔 可选配压线端子座。

3、传输距离：RS232：15M RS485/422：1200M

4、传输速率：0-6M（可选12M）

5、拓扑结构：点对点式

其它 1、供电电源：DC 9-30V

2、系统功耗：小于4W 3、外形尺寸：51mm × 115mm × 88mm

4、工作温度：-40 ~+70 5、存储温度：-40 ~+85

6、运行湿度：10%~95%（无凝露）

7、安装方式：35mm DIN卡轨式，壁挂式