

供应医疗设备6030交流散热风扇

产品名称	供应医疗设备6030交流散热风扇
公司名称	深圳市瑞迪克科技有限公司
价格	35.00/台
规格参数	品牌:RDKcooler瑞迪 型号:RAO6030HA1 产地:广东深圳
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道福前路434号颐泉工业园A栋3楼
联系电话	0755-23028189 13728810568

产品详情

深圳市瑞迪克科技有限公司是专业生产AC、DC、EC散热风扇，外转子风机，横流风扇（贯流风机），直流鼓风机，交流鼓风机，嵌入式设备专用增压风扇，铁叶交流风机，新能源太阳能专用宽电压直流散热风机，特殊风机可开模制造！

供应交流风机

交流风机规格尺寸有

60X60X30 80x80x25 80x80x38 92x92x25 92x92x38 120x120x25 120x120x38

172x150x51 220x220x60 225x225x80(全金属耐温) 280x280x80(全金属耐温) 254x89

直流风机规格尺寸有

25X25X10 30X30X10 40X40X10 40X40X20 50X50X10 50X50X15 60X60X25
60X60X38 80x80x25 80x80x38 92x92x25 92x92x38 120x120x25 120x120x38

172x150x51 220x220x60 254x89

风扇框架：黑烤漆**铝合金**压铸防腐以及防火耐温工程塑料

风叶：全**金属**扇叶以及防火耐温工程塑料

风扇旋向：从扇叶方向看为逆时针运行或者顺时针方向

马达：罩极马达,电容马达,直流无刷马达

温度：- 40摄氏度到 + 75摄氏度

轴承：高精度NMB双**滚珠轴承**或者含油轴承

电源范围：额定电源的正负15%

绝缘电阻：大于500兆欧

耐电压：泄漏电流0.5m A 1500 V / 1分钟

工作寿命：环境温度25度时50000小时

“ 供应医疗设备 6030交流散热风扇 ” 参数说明认证：	CE	品牌：	瑞迪克
加工定制：	是	转速：	2500/3000RPM
电机功率：	5/4W	类型：	方形
电压：	110/240V	电流：	0.0220.042A
适用范围：	医疗设备	风量：	7.9/10.0CFM
型号：	60*60*30MM	商标：	RDKcooler
产量：	500000		

“ 供应医疗设备 6030交流散热风扇 ” 详细介绍

深圳市瑞迪克科技有限公司是专业生产AC、DC、EC散热风扇，外转子风机，横流风扇（贯流风机），直流鼓风机，交流鼓风机，嵌入式设备专用增压风扇，铁叶交流风机，新能源太阳能专用宽电压直流散热风机，特殊风机可开模制造！供应交流风机 交流风机规格尺寸有 60X60X30 80x80x25 80x80x38 92x92x25 92x92x38 120x120x25 120x120x38 172x150x51 220x220x60 225x225x80(全金属耐温) 280x280x80(全金属耐温) 254x89 直流风机规格尺寸有 25X25X10 30X30X10 40X40X10 40X40X20 50X50X10 50X50X15 60X60X25 60X60X38 80x80x25 80x80x38 92x92x25 92x92x38 120x120x25 120x120x38 172x150x51 220x220x60 254x89 风扇框架：黑烤漆铝合金压铸防腐以及防火耐温工程塑料 风叶：全金属扇叶以及防火耐温工程塑料 风扇旋向：从扇叶方向看为逆时针运行或者顺时针方向 马达：罩极马达,电容马达,直流无刷马达 温度：- 40摄氏度到 + 75摄氏度 轴承：高精度NMB双滚珠轴承或者含油轴承 电源范围：额定电源的正负15% 绝缘电阻：大于500兆欧 耐电压：泄漏电流0.5m A 1500 V / 1分钟 工作寿命：环境温度25度时50000小时