美国杰瑞GR里氏硬度计HT-2000A

产品名称	美国杰瑞GR里氏硬度计HT-2000A
公司名称	上海泛芯实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国杰瑞GR 型号:HT-2000A
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢4450室
联系电话	021-33561532 13611897719

产品详情

HT-1000A/HT-2000A里氏硬度计

美国G&R公司 HT系列里氏硬度计突破传统里氏硬度计“ 导线连接、操作烦琐 ”的瓶颈，它集传感器、运算器、显示器于一体。由于采用专用集成电路，仪器外部无导线连接，所以故障率低，使用方便，持机者可以不受空间的影响，随时对工件进行多方向的测试。 **HT-1000A/HT-2000A使用条件:** 里氏硬度测试技术是采用动态法测量来确定硬度的，它对被测试件的重量和厚度有别于静态法台式硬度计的要求。满足下列条件即可选用本仪器： 1. 被测工件的重量应≥3kg同时被测点的厚度要≥30mm； 2. 被测部位的粗糙度应满足Ra≤2μm ； 3. 被测工件的重量≤3kg和厚度在3～30 mm的形状规则密实工件要偶合在工作平台上； 4. 表面硬化处理的工件，其硬化层厚度应≥0.8mm； **HT-1000A/HT-2000A技术参数:** 硬度种类： HL，HV，HB，HRB，HRC，HSD 测试范围： HL 200-960，HV 32-1000，HB 30-680，HRB 4-100，HRC 20-70，HSD 32-102 精 度： ±4HL （HL=800时） 仪器校准: 示值软校准±50HL 测试方向： 任意，并自动修正方向误差。 被测材料： 低碳钢、合金工具钢、不锈钢、轴承钢、灰铸铁、球墨铸铁、铝合金、黄铜、青铜、铜。 数据存储: 可存储显示一组十次当前测试值、平均值、硬度、材料和方向 电 源： 2支3V（CR2330）锂电池 电源寿命： 硬度计：连续工作40小时以上，有欠压指示 工作温度： -10 - +40℃ 仪器重量： 120g **HT-1000A标准配置:** HT-1000A里氏硬度计 标准里氏硬度块（国产） 13mm支撑环 毛刷 CR-2330锂电池2个 使用说明书等文件 黄色携带箱

使用说明书２本（中英文各一本） **HT-2000A标准配置:**

HT-2000A里氏硬度计 里氏硬度标准试块（国产） 13mm支撑环 PORTI-S 红外打印机以及充电器 CR-2330锂电池2个 黄色携带箱 毛刷 使用说明书２本（中英文各一本）