

5030C安检机

产品名称	5030C安检机
公司名称	北京安华泰安防器材有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:安天下 型号:5030
公司地址	北京丰台区西四环南路8-1号1112
联系电话	13521580799

产品详情

北京代理5030C安检机，安检探测仪 通道式安检机 安检机价格 安检探测仪

13521580799孙女士

博物馆安检机，展会安检机，景区安检机

详细描述

参数全球领先：安保部出具的检验报告中，每个参数都领先其他产品，详见检验报告。

一键关机控制：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障。

环保设计：铅帘外加保护膜，防止客人手接触铅，避免铅污染。

动态画面切换：画面在静止的时候可以切换，在动态的时候也可以自如切换。

X射线发生器：

射线束方向 底照式

管电流 0.4~1.2mA（可调）

管电压 100--160 KV（可调）

射线束发散角 80°

冷却 / 工作周期 密封式油冷 / 100%

图像处理系统：

X射线传感器 L形光电二极管阵列探测器 (多能量), 12bit深度

显示器 高分辨率17英寸液晶显示器

彩像显示 根据物质材质, 24位真彩色显示

边缘增强 物体轮廓边缘更加清晰

超级图像增强 图像细节更加清晰

高穿透显示 提高图像中亮区的对比度, 使易穿透区更清晰

低穿透显示 提高图像中暗区的对比度, 使难穿透区更清晰

放大镜 局部放大功能, 动态放大显示

增亮/减暗 增加图像的亮度/减暗图像的亮度

图像回拉/前拉 显示前20幅图像, 并对当前图像可进行任何图像处理

图像复原 图像显示恢复到最初状态

图像存储 实时保存任意幅图像, 并可进行任意图像处理, 连续工作保存

基本参数指标：

通道尺寸 500 (宽) × 300 (高) mm

传送带速度 0.22m/s

传送带额定负荷 170 kg

分辨力 直径0.101 mm金属线

空间分辨力 水平：直径1.0 mm 垂直：直径1.0 mm

穿透分辨力 直径0.202mm

穿透力 40mm钢板

胶卷安全性 对ISO1600胶卷安全

图像处理系统：

多能量彩色 有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色

高能/低能 两种能量切换显示

使用环境：

工作温度 / 湿度 0 ~ 45 / 20% ~ 95% (不冷凝)

储存温度 / 湿度 -20 ~ 60 / 20% ~ 95% (不冷凝)

工作电压 220VAC(±10%) 50±3HZ

功率损耗 1KW

噪声级 55dB (A)