

工业级高岭土 水洗高岭土肇庆工业级高岭土拓亿贸易

产品名称	工业级高岭土 水洗高岭土肇庆工业级高岭土拓亿贸易
公司名称	广州拓亿贸易有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:拓亿贸易 型号:KA1088
公司地址	广州市萝岗区科学城科学大道绿地广场B2栋1818
联系电话	020-22829556 13503090280

产品详情

白度是高岭土工艺性能的主要参数之一，纯度高的高岭土为白色。高岭土白度分自然白度和煨烧后的白度。对陶瓷原料来说，煨烧后的白度更为重要，煨烧白度越高则质量越好。陶瓷工艺规定烘干105 为自然白度的分级标准，煨烧1300 为煨烧白度的分级标准。白度可用白度计测定。白度计是测量对3800—7000Å (即埃，1埃=0.1纳米) 波长光的反射率的装置。在白度计中，将待测样与标准样 (如BaSO₄、MgO等) 的反射率进行对比，即白度值 (如白度90即表示相当于标准样反射率的90%)。

结合性指高岭土与非塑性原料相结合形成可塑性泥团并具有一定干燥强度的性能。结合能力的测定，是在高岭土中加入标准石英砂 (其质量组成0.25—0.15粒级占70%，0.15—0.09mm粒级占30%)。以其仍能保持可塑泥团时的最高含砂量及干燥后的抗折强度来判断其高低，掺入的砂越多，则说明这种高岭土结合能力就越强。通常凡可塑性强的的高岭土结合能力也强。

(2) 茂名地区高岭土，茂名盆地内高岭土矿属沉积岩风化残积亚型矿床，其石英等砂质含量大于50%，故称为砂质高岭土矿。茂名高岭土从成因上说经过风化残积——搬运自磨——再风化三个阶段，高岭土风化完全，晶片以单片状为主，粒度细。主要为造纸涂料原料。