

建博会指定搭建商中山建材展展台叁鑫展览查看

产品名称	建博会指定搭建商中山建材展展台叁鑫展览查看
公司名称	广州叁鑫展览服务有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:广州展台设计公司 型号:AN1902
公司地址	广州市海珠区新港东路382号国际会展中心B区办公室
联系电话	020-84204009 18928815613

产品详情

展台设计色彩的表达方式有两种：

1、色彩互补的方式

展台设计的目的在于吸引，观众第1一眼的印象就决定了展台设计的完美性。利用对比色，如红、绿，蓝、橙，紫、黄等制造成强烈的视觉效果。

2、色彩反协调的方式

利用色环上原色两边色彩的不协调性，营造原始和朴拙的气氛，实践中需慎用。

展台设计色彩的和谐要点有哪些？

虽然“吸引力”是展台设计的主要目的，但这不代表就可以任意独行，首先就要注重展台设计色彩的和谐，这一点的关键在于把握色彩关系。

- （1）首先确定展台的主色调，根据不同风格定义不同色彩，如：现代主义风格展台可选用黑白灰等色调。
- （2）将决定主调的色彩定位基本色，要大面积的使用基本色，然后再确定其他部分的颜色。
- （3）跟平面艺术设计一样，展台主色不宜超过三个，这是基于视觉艺术表现而来。
- （4）尽量避免大面积使用高纯度的颜色，这样做不仅对于展台设计的本身无提升作用，也会给观众造成视觉障碍，这是极为忌讳的。

广州叁鑫展览服务有限公司成立于2003年8月，自建工厂4200多平米，熟练技术工人220余名，专注于建材展会设计、策划、制作搭建为一体的公司。主营业务：建材展展台设计搭建，建博会设计搭建，建博会展台设计，建筑装饰、门窗幕墙、厨卫园林、陶瓷五金展和更多建筑建材细分行业展会设计搭建，欢迎免费咨询洽谈！

建博会展台制作搭建材料应用

板墙结构造型：单面墙(又称单包墙)、双面墙(双包墙)，表面修饰常用：涂料(乳胶漆)、防火板、贴纸(写真或波音贴)。

工艺要求：

- 1、所为单面墙就是板墙的一个面刷涂料或者贴防火板，双面墙是两面刷涂料或贴防火板。
- 2、防火板起包主要和温度或者是胶刷的不均有关。
- 3、木结构板墙中间夹层有木龙骨。
- 3、如果需要做支撑作用，板墙需要考虑增加龙骨密度及封面板厚度，也可采用铁龙骨或钢管受力。
- 4、防火板的接缝要求平整，拼口力求最小、均匀、视觉舒服，并且无鼓包现象。拼缝最好在贴完后用腻子粉腻一下。
- 5、涂料要求整体颜色一致，无裂纹，表面平整均匀无杂色。

建材展展位设计的辅助区应用

辅助空间是建材展展位设计中不可缺少的一环，作用于展商开展各项商务活动的工作空间，包括客户与展商洽谈交流的接待区、工作人员处理业务和临时小憩的休闲区、存放展品样品宣传品等物品的储藏室，以及展场设施设备的维修空间（这一部分对于展位面积不是特别大的展位来说是跟储藏室设计在一起的）等。