饭店隔油池、餐饮隔油池

产品名称	饭店隔油池、餐饮隔油池
公司名称	济南九发环保科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:油水处理器厂家 型号:LH-YJ-6.0 处理能力:6.0
公司地址	济南市高新区
联系电话	0531-86941561 18105416081

产品详情

经常说，妈妈吃的盐比我们吃的饭还多，可以说妈妈就是我们的百宝箱，妈妈的经验对我们来说是非常的有用的，可是有的时候，妈妈的经验也会失灵的，大家认为呢。安装餐饮隔油池，在源头上解决油和水真正分离，防治下水道堵塞，不再掏洗洗刷池看是否堵塞下水道了，还可以适当的减少开支。

济南九发环保科技有限公司专业生产隔油池，油水分离器，不锈钢隔油池，不锈钢隔油器，油水分离设备等高效环保设备，欢迎来电咨询，我们将竭诚为您服务。

隔油池采用简单物理学原理，油会浮在水的上面，但是只是了解这个原理无法制作出的，隔油池的开口大小、高度都是要经过严密计算得出的。容积也是很重的参数，根据每小时处理的含油废水的流量，需要的隔油池的容量、体积大小也是不一样，要根据合理的数据，才能制造出完美的隔油池。

隔油池的选型较为简单，用户可根据含油废水每小时的流量进行选型，不同的流量，要求隔油池的大小、开口口径、高度均不相同。有些餐饮企业家和工业企业家们人为结构简单，没有很高的技术含量，进而觉得没有必要花太多钱去买这种设备，但是隔油池对于科学技术的严谨性有很好的诠释，这种油水分离装置不是通过简单模仿就可以制作的，而是通过实践计算出制作隔油池所需要的技术参数，来制作出完美的油水分离装置，实现油和水的有效分离。

隔油池的安装使用：

1.格栅的进口即可与其他设备可用管道连接。

2.安装时必须将工业油水分离设备调整到水平位置。

3.第一次使用前应先把设备注满自来水，调节水位调节罐，使水位调节管的顶部与溢油槽上边缘处于统统一水平面。

4.进水管的位置应与杂物分离箱保持一定的距离，以方便将杂物分离箱取出为宜。

5.通入含油废水，再次调节水位调节管，知道排油管只排油不排水即可。

6.如果排油管位置过低，可将工业油水分离设备盖板打开，用工具将油取出。

隔油池有一个出水口，一个杂物筐，一个进水口和一个出油口，有一层隔板或两层隔板，全部结构采用不锈钢构成。含有废弃油脂的污水从进水口进入后，首先进入杂物筐，在这个环节中，一些杂物例如剩饭、菜渣均会被过滤在杂物筐里。随后，只包含废弃油脂的水进入第二层后，沉积下来，因为油漂浮在水的上面，废弃油脂便会从开口较高的排油口流出，隔油池的排油口可以接排油阀控制油的流量。而在油下面的水则会从开口较低的排水口流出，可安全排放。

隔油池广泛应用于餐饮业和工业上。隔油池是一种能够将油和水分离开的设备，分离效果比较好，能解决废弃油脂或含油废水难以处理的问题。