泰利特超小尺寸无线通信GPRS模块GL865

产品名称	泰利特超小尺寸无线通信GPRS模块GL865
公司名称	深圳市铭之光电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰利特 型号:GL865-DUAL 尺寸:24.4×24.4×2.7mm
公司地址	深圳市南山区沙河西路3009号康和盛大楼新能源创新产业园302
联系电话	0755-83495556 18318034801

产品详情

泰利特超小尺寸无线通信GPRS模块GL865-DUALL是泰利特GL865系列中的一款产品，采用了LCC的封装形式。它具有超小的外观尺寸，卓越的能耗效率，是能够满足各行业低通量到高通量移动应用的理想选择。具体包括以下行业的应用：医疗监测设备、微型安全保护系统、财产、动物和人员跟踪设备。

泰利特超小尺寸无线通信GPRS模块GL865-DUAL主要优势

LCC封装，是可进行人工加固或移除

有PYTHON脚本解释器，客户可在模块内运行其应用

高级FOTA管理，易于进行固件升级

GPRS模块产品特征

LCC封装

双频EGSM 900/1800 MHz

3GPP Release 4

AT指令控制

SIM访问配置

SIM应用工具

支持SMS

电话和紧急呼叫

HR/FR/EFR/AMR

SIM电话薄

快速拨号

干扰抑制

高级FOTA管理，固件升级服务

远程AT命令

泰利特超小尺寸无线通信GPRS模块GL865-DUAL数据参数

型号：GL865-DUAL

电源：3.22-4.5 VDC

功耗：360mA

尺寸：24.4×24.4×2.7mm

频段：EGSM 900/1800MHz

GPRS class 10

B类移动基站

PBCCH

环境

重量：2.8g

温度范围

使用：-40°C-85°C

保存：-40°C-85°C

接口

最多8个I/O接口

模拟、数字音频接口

2A/D，1D/A转换接口

蜂鸣器输出

UART

电参数及灵敏度

输出

Class 4：2W 900MHz

Class 1：1W 1800MHz

供电电压范围：3.22-4.5VDC，推荐3.8V

功耗

空闲状态：1.5mA

专用模式：230mA

GPRS class 10:360mA

灵敏度

-108dBm：900MHz

-107dBm：1800MHz

更多产品详情请访问传感器专家网：http://www.sensorexpert.com.cn/Products/GL865-DUAL.html

微信搜索：sensorexpert或是传感器专家网，关注传感器专家网微信公众帐号了解更多传感器信息。