

东莞铝合金母线槽 铝合金母线槽厂家

产品名称	东莞铝合金母线槽 铝合金母线槽厂家
公司名称	东莞正丰成套设备有限公司
价格	88.00/套
规格参数	品牌:正丰 型号:ZFMC
公司地址	东莞市横沥镇西城工业1区B18
联系电话	18988715180

产品详情

铝合金母线槽密集型铝合金母线槽封闭铝合金母线槽低压铝合金母线槽铝合金母线槽价格铝合金母线槽图片铝合金母线槽规格铝合金母线槽分类高压铝合金母线槽线槽哪家好铝合金母线槽，铝合金母线槽厂家，铝合金母线槽报价，铝合金母线槽价规格型号，密集型铝合金母线槽，空气绝缘铝合金母线槽，耐火型铝合金母线槽，密集型铝合金母线槽，母密集型线槽，高压封闭铝合金母线槽，铝合金铝合金母线槽特征，高压母线，耐火铝合金母线槽（无螺钉组，空气绝缘铝合金母线槽插东莞市正丰电气铝合金母线槽公司坐落于国际制造业名城：广东省东莞市横沥西城工业区，公司具有10000多平方米厂房，总资产3000多万元。公司具有100多名技术熟练、训练有素的技术工人。精干高效的管理部队，其间技术优异的中、高级技术人员占30%。是一家技术才华量雄厚、活络成长的高科技公司。专业从事正丰正丰铝合金母线槽，封闭母线，母线桥架。

专业计划出产制造：铝合金母线槽，铝合金母线槽厂家，铝合金母线槽报价，铝合金母线槽价规格型号，密集型铝合金母线槽 铝合金铝合金母线槽 插接式铝合金母线槽 空气绝缘铝合金母线槽 高压封闭铝合金母线槽以及耐火铝合金母线槽ZFMC系列铝合金母线槽适用于交流三相四线、三相五线制、频率50—60 HZ、额定电压至660V，额定工作电流250A—1600A的供电系统，承担配电任务，用于低压配电屏与大、中型负载的联接，首要应用于现代化的车间、厂房和高层建筑。

2. 母线结构特征

1) 母线合适大跨距设备

铝合金母线槽，铝合金母线槽厂家，铝合金母线槽报价，铝合金母线槽价规格型号，外壳选用滚压成型、体积小、外观精美，极大地前进厂载荷才华，可在跨距6m母线基地载重60Kg，挠度不超越10mm。

2) 设备极为便当

铝合金母线槽，铝合金母线槽厂家，铝合金母线槽报价，铝合金母线槽价规格型号，选用具有主动赔偿

的联合和单螺栓夹紧端子，可调性强，使得铝合金母线槽在设备过程中显得十分方便、活络，大大节省了设备时刻

3). 铝合金母线槽极为安全可靠

(1) 选用别离空气绝缘型式，其相间的安全净距和爬电距离远远大于标准恳求。

(2) 内部绝缘件选用高强度工程塑料，前进了铝合金母线槽抗动、热安稳的才华

(3) 接头选用的格外结构，可以防止设备时的误操作。

(4) 铝合金母线槽插口处设置安全防护挡板，只有当防护挡板摆开时，插接箱才华刺进。插口往常不用时可将防护挡板拉闭并加铅封闭死，防止插口处尘埃或异物的进入，一同防止从电表的进线端分接电源。前进了铝合金母线槽的防护功用，防止误操作，使母线的安全功用得到广极大的前进插接箱插接时无需堵截电源，日为地线老是先接上，后断开。

4). 铝合金母线槽布线活络

铝合金母线槽的铝合金母线槽插口选用模块化计划，悉数系统可预留很多的插口。确保负载能以最短途径与铝合金母线槽单元联接，对于车间设备的增加、移动及车间整修，均无需改变母线系统。

5). 互换性强

该系列铝合金母线槽计划了七个电流等级，仅选用了三个级次的外壳，这么当系统按相邻电流等级变换容量时，无需更换外壳。

东莞市正丰电气铝合金母线槽公司

全国一致效劳热线：4008-777-581

联系人：杨小姐18988715180

热线电话：0769-82251558

传真：0769-82251555

Q Q：2549670702

E-mail：

地址：广东省东莞横沥西城科技园一区B18号