

## 海口人行道闸、海口通道闸、海口便宜三辊闸

产品名称	海口人行道闸、海口通道闸、海口便宜三辊闸
公司名称	海南和翔智能有限公司
价格	12222.00/台
规格参数	品牌:捷顺 型号:JSTZ4802A
公司地址	海口市龙华区世贸西路11号金银城市广场蕙金大厦132房
联系电话	0898-68621477 18976008592

## 产品详情

产品特点：

- 1、采用专用的ARM内核微处理器控制电路及数字定位技术，使启动及控制平稳，让闸杆自控更为准确；
- 2、具有9种通行管理模式可选择，可轻松适应不同的管理需要而变，时刻为您的管理增彩；
- 3、具有断电自动落杆、通电自动上杆、远程控制落杆功能，确保通道的随时畅通
- 4、非法通行报警功能，确保不正确通行时，进行有效提示，增强安全管理意识；
- 5、具有通行红绿灯指示、提示及语音提示功能，使出入自由、轻松；
- 6、闸杆转动速度可调及力度控制独有技术，使通行更为顺畅；
- 7、具有防冲撞保护结构，避免设备自损及保护非法闯关人员；
- 8、具有计数功能：记录通行次数，方便用户的使用；
- 9、可根据不同人员来访的管理要求，灵活设置单次通行人员数量和批次通行人员数量；
- 10、具有自检故障报警提示功能，使解决闸机故障变得轻松自如；
- 11、强大的通行能力，满足高客流量通行场所的需求；
- 12、预留强制落杆信号接口，方便集成使用；

### 13、标准RS485通讯接口.

产品型号：JSTZ4802A

电源电压：AC220V/110V，50Hz ± 10%、60Hz ± 10%

工作环境温度：- 25 ~ 65

相对湿度：95%，不凝露

额定功率：50W

输入接口：+12V电平信号或脉宽 > 100ms脉冲信号，驱动电流 > 10mA；

通讯接口：标准电气RS485接口；

通讯距离：1200米；

通道宽度：600mm；

通行速度：

35人/分钟（常开状态），30人/分钟（常闭状态）；实际通行速度会与通行环境、人员情况而有所不同

平均无故障运行次数：300万次；

运行噪音：65dB；

产品防护等级：IP54；

外观尺寸：1420mm(L) × 280mm(W) × 980mm(H)

使用环境：通用闸机室内、室外均适用（访客闸机适用于室内，室外须搭配雨棚使用）