

# 酒店隔油池产品处理工艺

产品名称	酒店隔油池产品处理工艺
公司名称	济南九发环保科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:油水处理器厂家 型号:LH-YJ-6.0 处理能力:6.0
公司地址	济南市高新区
联系电话	0531-86941561 18105416081

## 产品详情

酒店后厨流出的刷锅水，不会再堵塞下水道，也不会变身“地沟油”等污染体成为危害人民身体健康。我们公司的一系列环保设备产品都已经过国家认证，隔油池最终效果可达98%以上，实现真正的油水分离。油烟净化设备最终效果可达到目测无烟，空气无任何异味。

### 隔油池产品概述

隔油池主要有以下部件组成：一个除渣篮、至少一套阻流分隔板、一个进水口、一个出水口、生化盘片组合处理器、一套加药装置（可选），一个长方体容器、一套活动式盖板（可加固）。

隔油池，彻底打破了传统隔油池只能油水分离的瓶颈，巧妙地将网孔过滤法、重力分离法、机械缝隙法、生物载体膜处理法及加药法有机结合在一起，使其在合理的空间内，通过除渣、去浮油、去离散油和加药深度处理，使得餐饮废水中的悬浮物（SS）、漂浮状态和游离状态的油脂（FOG）、生物需氧量（BOD）、化学需氧量（COD）等污染物得到有效去除，保证餐饮污水处理后能够有效达标排放，使得长期困扰人们生活的“地沟油”能够得到集中处理和有序回收再利用。

### 隔油池处理工艺

增配功能：自动除渣、自动除油、电加热、气浮、加药或提升，功能间可实现任意组合。

餐饮隔油池是一种能够将油和水分离开的设备，分离效果比较好，能解决废弃油脂或含油废水难以处理的问题。而餐饮业饭后会剩下含油废水，如果直接倾倒进入下水道后，在严寒冬天，很容易造成下水管道堵塞，给疏通下水道工作和正常烹饪工作带来很多不便。餐饮隔油池便是为了解决这一问题而诞生的。

餐饮隔油池必须同时具备收油和排泥措施。餐饮隔油池应密闭或加活动盖板，以防止油气对环境的污染和火灾事故的发生，同时可以起到防雨和保温的作用。寒冷地区的餐饮隔油池应采取有效的保温防寒措施，以防止污油凝固。

## 隔油池安装使用

- 1.格栅的进口即可与其他设备可用管道连接。
- 2.安装时必须将工业油水分离设备调整到水平位置。
- 3.第一次使用前应先把设备注满自来水，调节水位调节罐，使水位调节管的顶部与溢油槽上边缘处于统统一水平面。
- 4.进水管的位置应与杂物分离箱保持一定的距离，以方便将杂物分离箱取出为宜。
- 5.通入含油废水，再次调节水位调节管，知道排油管只排油不排水即可。
- 6.如果排油管位置过低，可将工业油水分离设备盖板打开，用工具将油取出。

餐饮隔油池安装调试：设备交货后，由我司免费负责人指导设备的安装调试;

餐饮隔油池保修期限：我们公司内有效果功能演示厅现场体验，享受我司一年保修的售后政策;