

榨油设备 榨油机

产品名称	榨油设备 榨油机
公司名称	河南东盈机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东盈
公司地址	河南省郑州市金水区
联系电话	0371-56771822 13526627860

产品详情

榨油设备可处理油料：花生仁、葵花籽、油菜籽、玉米胚芽、亚麻籽等。

榨油设备工艺有：除尘、去石、剥壳、轧胚、蒸炒、榨油、过滤等。清理：良好的预处理都是从清理开始的，清理不仅可以确保最终产品（油与粕）的质量，而且也能避免预处理设备的早期磨损。清理通常采用分离筛与吸风器的组合设备，如有必要，还可用其他的方法，来去掉油料中的壳、细料、石子、沙、金属等。油籽剥壳：增加油粕的蛋白质含量。轧胚：破坏油料的细胞结构，使其更容易提取油脂。膨化：根据原料的不同，有时会用到，主要是为了优化油料的浸出特性。破碎：目的是减少籽粒尺寸，确保的蒸炒的均匀一致。破碎由两个带有皱纹的破碎辊完成，破碎机通常使用一对或两对破碎辊，破碎辊的数量以及辊上皱纹的尺寸取决于油料籽粒的大小。蒸炒：调质过程中，油料被加热，调整水分到理想状态。蒸炒常用立式蒸炒锅与卧式蒸炒锅两种。无论哪种蒸炒锅都采用6-10巴的蒸汽作加热介质，如用于压榨，油料被加热到90-110℃，如用于直接浸出，则加热到65-72℃。食用油生产厂榨油方法分为完全机械压榨（榨饼残油在3-5%）和低压预榨（榨饼残油12-20%），预榨后的饼随后用溶剂浸出。

成品油标准：可达到色拉油标准，浓香型纯正花生油、菜籽油等国标一级油。

榨油设备特点：工艺先进、油料利用率高、油品浓香纯正、适用于大中型油脂加工厂。

河南东盈机械设备有限公司专业从事粮油机械设备设计，制造，安装，调试，技术改造，以及交钥匙工程。