蓝盾液晶监视器

产品名称	蓝盾液晶监视器
公司名称	深圳市蓝盾专显电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:蓝盾专显 型号:82寸
公司地址	深圳市宝安区石岩镇塘头大道龙马工业区A2栋5楼
联系电话	0755-23065119 13530831020

产品详情

产品特点

窄边框设计

远程集中控制

自动背光系统

信源浏览功能

运行状态显示

多种重显率切换

智能温控风扇，环保静音

采用全高清full hd 液晶屏

具有自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用

可靠性高，稳定性好，特别适合在恶劣的环境中工作

工业级烤漆工艺，外观简洁，工艺出众，与工控主机融为一体

工控液晶屏，高对比度、高亮度，可视角度宽阔，极大提高画面层次感

主要技术参数

面板类型	82"panel
物理分辨率	1920（h）× 1080（v）
像素点距	0.94mm × 0.94mm
屏幕比例	16:9
响应时间	5ms
亮度	450 cd/m2
对比度	5000:1
可视角度	178 °（h）/ 178 °（v）
显示色彩	16.7m
视频输入	cvbs（bnc）×2
vga输入	vga×1
高清输入	dvi/hdmi×1
usb端子	2
视频输出	cvbs（bnc ）×1
音频输入	有
智能散热系统	智能温控风扇、风扇自检功能、节约能耗、减小噪音、降低整机温度，提高整机可靠性

自动背光系统	随环境亮度自适应调节背光，节约能耗、减少液晶屏发热、提高整机可靠性；有效解决眼疲劳，便于长期监控
系统控制方式	中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、重显率切换、运行状态显示
操作方式	线控、红外遥控、远程控制
视频制式	pal、ntsc3.58、ntsc4.43
宽电压设计	ac100~240v，v50/60hz
功耗	≤520w
外型尺寸	1882mm×1097mm×153mm（宽×高×深）
显示区域尺寸	1812.6mm×1032mm（宽×高）
安装方式	自带安装孔位、底座配件.
存储温度	-20 º c~60 º c
工作温度	0 º c~50 º c
工作湿度	10~90%
外壳材质	金属外壳，防静电、防磁场、防强电场干扰
品质标准	中国电器产品强制认证（3c）
环保标准	所有元器件及包装辅料符合国际环保标准