

# 英国易高电火花检漏仪elcometer236

产品名称	英国易高电火花检漏仪elcometer236
公司名称	上海泛芯实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:英国易高 型号:elcometer236
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢4450室
联系电话	021-33561532 13611897719

## 产品详情

英国易高236电火花检漏仪elcometer236详细介绍：

仪器用高压测试法检测涂层的凹点、破洞、裂缝等等。 Elcometer236

方便的背包设计，将探头手柄和附件都连在前部，非常适用于野外、现场或实验室检验。附件包可包含备用充电电池（选购项），该附件包亦能并入便携软包——因此免掉充电，延长了检验时间。

· 坚固便携

· 声音和视觉报警，适应嘈杂环境

· 随供带状刷探头

· 输出电压或电流的数字显示

· 灵敏度可调节

· 15kV 和 30kV 可供，输出电压可全程调节

Elcometer236 有两个型号：0.5 - 15kV 和 0.5 -

30kV。每台仪器的电压和灵敏度设置完全可由用户自己调节。

部件编号	D236--15KV	D236--30KV
输出电压	0.5 - 15kV 间隔100V	0.5 - 30kV间隔100V
显示分辨率	0.01kV	0.1kV
大概厚度范围	0 - 3.75mm (0 - 150mils)	0 - 7.5mm (0 - 300mils)
报警方式	声音和可视	
电源	镍氢 12V内部充电电池	
电池寿命 (约)	10/12小时持续使用，选购件外接电池包可延长至20/24小时的连续使用	
尺寸	200 x 170 x 70mm (6 x 7 x 3 ")	
重量	2.8kg (6lb 3oz)	
证书类型	校准证书：为固定校准设备出具的证书，上面显示示值和溯源	
包装清单	易高236主机，探头手柄和线，带状刷探头，2m (79 ") 和 10m (394 ") 接地线，带3种电源线（英制、欧制和美制）的电池充电器，提包，运手册	

### 英国易高236电火花检漏仪elcometer236技术规格

T23622790-1	伸缩探头手柄，600 - 1200mm (24 - 47")
T23622790-2	伸缩探头手柄，1800 - 3600mm (71 - 142")
T236139031	2m (6.5')接地信号反馈线

T236139032

10m (32')接地信号反馈线

T23615550

外接电池包