

# SECESPOL高洁净卫生级双管板换热器

产品名称	SECESPOL高洁净卫生级双管板换热器
公司名称	重庆特维机电工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:列管式换热器 品牌:SECESPOL 传热方式:混合式换热器
公司地址	中国 重庆市 重庆市九龙坡区谢家湾正街59号A栋15-2
联系电话	86 023 68045933 13372718828

## 产品详情

类型	列管式换热器	品牌	SECESPOL
传热方式	混合式换热器		

### p系列高洁净卫生级双管板换热器

p系列卫生级换热器被设计用于工作在最高卫生等级要求的使用条件下，其独特的设计使得换热管内易于完全排空和保持清洁状态，双管板结构避免了常规换热器易发生交叉污染的风险。产品结构特点：1、换热管采用无缝钢管。2、全部是316l不锈钢材质。3、双管板设计杜绝交叉污染。4、产品接触侧全排空设计。5、换热通道无死角。6、既可以竖直安装也可以水平安装。7、异径进出物料口设计，自动排气，消除细菌滋生的环境。8、可根据客户要求定制生产。工作原理：1、一次侧物料通过电抛光处理的无缝钢管束内进行流动，二次侧媒质在相反的方向通过外管路流动，换热管束的末端采用双管板紧固，同时作为渗漏监测点，防止一次侧物料和二次侧介质双向交叉污染。2、可通过设置多弯膨胀节，有效吸收由于大范围温度变化导致的局部热应力，延长换热器的使用寿命。技术指标：1、换热面积：0.5—5平方米2、设计温度：最高165度3、设计压力：最高1.6mpa4、表面处理：与产品接触部分的管道内表面光洁度最低8级以上，ra=0.25—0.55、授权制造许可证：ped、tuv、中国压力容器制造许可证等。6、认证：可以达到fda、cgmp认证标准。7、焊接标准：en-288-3,en287-18、安装方式：可水平安装，也可竖直安装。应用领域：1、注射液用水的冷却/加热；2、注射取水点冷却；3、药液的冷却/加热；4、洁净蒸汽冷凝及冷却、高洁净液体的温度控制。成功应用：