

# CLEAN CON30 电导率/TDS/盐度/电阻率 手持式测试笔

产品名称	CLEAN CON30 电导率/TDS/盐度/电阻率 手持式测试笔
公司名称	重庆特维机电工程有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:CLEAN 型号:CON30
公司地址	中国 重庆市 重庆市九龙坡区谢家湾正街59号A栋15-2
联系电话	86 023 68045933 13372718828

## 产品详情

品牌	CLEAN	型号	CON30
测量范围	电导率, TDS, 盐度, ° C / ° F	测量精度	± 1% F.S.
分辨率	0.1, 1 $\mu$ S/cm (ppm)	电源	2x1.5V AAA7 号电池
尺寸	164*37*40 (mm)	用途	电导率, TDS, 盐度

con30

一只小小的con30测试笔相当于一支电导测试笔，一支tds测试笔，一支盐度测试笔和一支温度测试笔。其浸入式的设计让野外的测试更灵活方便。

产品特点：

ip67防水结构。三键设计，操作简易。

超大量测范围：0 - 50.0 ms/cm。最小读数：0.1  $\mu$  s/cm。

应用范围广大：电导率、tds、盐度自由切换使用。

自动量程1点标定：自由标定不受限。

cs3930电导电极：四孔防气泡设计，精准稳定抗干扰；易清洁保养。

sus316l，k=1.0

自动温度补偿的温度系数可调整：0.00 - 10.00%。

mhx4组件结构设计，坚固防水，握持舒适，携带方便。

维护简单，无须任何工具可轻易更换电池和电极。

10组量测数值存储功能。

多行大屏lcd，储能背光，方便暗处读值。

两节aaa7号电池，使用寿命超过500小时，经济方便。

技术规格：

测量范围 0 - 200.0, 2000  $\mu$  s/cm (ppm) ; 0 - 20.00, 50.0 ms/cm (ppt)

分辨率 0.1, 1  $\mu$  s/cm (ppm) ; 0.01, 0.1 ms/cm (ppt)

精确度  $\pm$  1% f.s.

温度测量范围 0 - 60  $^{\circ}$  c (32 - 140  $^{\circ}$  f)

温度补偿范围 0.0 - 60.0  $^{\circ}$  c

温度补偿自动/手动

温度系数 0.00 - 10.00%可调(出厂2.00%)

基准温度 15 - 30  $^{\circ}$  c可调(出厂25  $^{\circ}$  c)

校准方式自动量程1点标定

tds系数 0.40 - 1.00可调(出厂0.50)

盐度系数 0.65

电导电极 cs3930 sus316l 13mm, k=1.0

记忆功能 10组数据记忆

自动关机无按键动作后6分钟

保护等级 ip67

电源 2x1.5v aaa7号电池

尺寸 164\*37\*40 mm

重量 105克

