

CLEAN PH500 实验室 台式酸碱度测试仪

产品名称	CLEAN PH500 实验室 台式酸碱度测试仪
公司名称	重庆特维机电工程有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:美国CLEAN 型号:PH500 类型:实验室PH计
公司地址	中国 重庆市 重庆市九龙坡区谢家湾正街59号A栋15-2
联系电话	86 023 68045933 13372718828

产品详情

品牌	美国 CLEAN	型号	PH500
类型	实验室PH计	显示方式	已标定点数显示，电极效能指示
测量范围	-2.00 - 16.00pH -2000 - 2000mV -5.0 - 120.0 ° C / 23.0 - 248.0 ° F	精度	0.01 pH 0.1mV (-600.0 - 600.0) / 1mV 0.1 ° C / 0.1 ° F
温度补偿范围	-5.0 ~ +120.0 ° C ; 自动 / 手动 ()	电源电压	AC 100 - 240V ; 内建充电锂电池(1300mAh) (V)
工作温度	-5.0 ~ +120.0 ° C ()		

clean ph500 台式酸碱度测定仪

简洁的机身设计，精准简便的操作程序，100*74mm
lcd大屏幕数据显示，120度大视角，可旋转式支架，ph500台式酸碱度测试仪是您可信赖的测试专家。

clean ph500 台式酸碱度测定仪

产品特点

100*74mm超大lcd显示屏幕，120度大视角。

防刮抗磨损屏幕，防泼水按键/面板。

差分信号电路设计，有效防止干扰。

5点自动校正，多量段曲线设计，确保全量程准确。

电极标定结果显示：offset偏移量/slope斜率。

已标定点数显示。

电极效能指示。

具有hold读值锁定功能。

读值稳定stable指示。

温度偏移调整。

无温度信号时自动切换成mtc模式。

可选用锑电极模式，因应hf氢氟酸场合的量测。

100组量测数值存储功能。

ups不断电系统，内建可充电锂电池(1300mah)。

clean ph500 台式酸碱度测定仪

技术参数：

ph测量范围: -2.00 - 16.00ph

ph测量精度：±0.01ph

mv测量范围：-2000 – 2000mv

mv测量精度：±0.2mv(±600.0 mv内)/1mv

显示分辨率：0.01ph

0.1mv(-600.0- 600.0)/1mv

0.1 /0.1

温度补偿范围：-5.0 – 120.0

温度补偿方式：自动/手动

校准点：自动识别1-5点标准液校正

其它功能：ip65

自动锁定,可选(无动作后10分钟)"

显示屏：超大多排lcd显示

储存数据：100组数据记忆

电源类型：ac 100 – 240v

内建充电锂电池