

板框过滤机/板框压力式过滤机/板式过滤机/压板式过滤机

产品名称	板框过滤机/板框压力式过滤机/板式过滤机/压板式过滤机
公司名称	重庆邦杰净油设备有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	原理:加压过滤 用途:油除杂质 适用对象:润滑油
公司地址	重庆市沙坪坝区井口镇先锋街2号
联系电话	86 023 65807217 13883968605

产品详情

原理	加压过滤	用途	油除杂质
适用对象	润滑油	样式	板框式
适用范围	化工、石油、制药、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、电镀、冶金、染料、纺织	性能	精密过滤
滤料类型	纸芯	适用对象性质	弱腐蚀性
过滤精度	1-10 (um)	工作压力	0.4 (MPa)
工作温度	0-80 ()	有效过滤面积	1.3
适用粘度	0-320 (pas)	外形尺寸	1100*650*1000 (m)
设备重量	250 (Kg)	产品类型	全新

lyt系列板框压力式滤油机 (lyt型滤板滤框采用铸铁)

一、用途与功能 (lyp型滤板滤框采用工程朔料)

ly系列板框压力滤油机是专为各电厂、电站、工矿企业、润滑油库房、拖拉机站、石油、化工、冶金、国防单位等设计的，主要用来过滤变压器油、透平油、机油、柴油、航空液压油等油中的水份和杂质，也可使用不锈钢材料来为植物油过滤。该机由过滤床，油泵和粗过滤器等元件组成。滤板和滤框间衬有作为过滤介质的滤纸或滤布，凭借压紧装置的压力将滤板和滤框固定形成一个单独的过滤室，被压紧在滤板和滤框之间的滤纸或滤布起过滤作用。它具有结构简便、操作容易、运行成本低等优点。

二、lyt系列板框压力式滤油机技术参数表

型号	lyt-30	lyt-50	lyt-100	lyt-125	lyt-150	lyt-200	
额定流量	l/min	30	50	100	125	150	200

工作压力		mpa	0 ~ 0.5					
过滤面积		m ²	0.3	0.5	1.3	1.54	1.89	2.01
板框尺寸		mm	180 × 180			280 × 280		
压紧方式			手动螺旋压紧					
滤框数量			9	13	10	12	14	18
滤板数量			10	14	11	13	15	19
齿轮泵	提高压力	mpa	0.6					
	齿数	10	17					
	模数	5	4					
	电源		380v × 3/50hz					
电动机	功率	kw	0.75 1.1		2.2		3	
	转数	r/min	1400					
过滤精度			玻纤纸1u 3u棉纸 5u 10u					
过滤尺寸		mm	185 × 190			285 × 290		
管径	进	mm	25	25	44	44	50	50
	出	mm	25	25	32	32	44	44
外型尺寸	长	mm	700	750	900		1100	
	宽	mm	300			440		
	高	mm	720	840			1000	
整机质量		kg	130	150	180	200	300	350