# 真空滤油机/透平油真空滤油机/汽轮机油真空滤油机

产品名称	真空滤油机/透平油真空滤油机/汽轮机油真空滤 油机
公司名称	重庆邦杰净油设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:润滑油
公司地址	重庆市沙坪坝区井口镇先锋街2号
联系电话	86 023 65807217 13883968605

## 产品详情

<b>原</b> 埋	具空过滤	<b>科主</b> 工	$\overline{\Sigma}$
适用对象	润滑油	滤料类型	纤维
性能	精密过滤、高效过滤	品牌	邦杰滤油机
<b>型</b> 号	TY-50	额定流量	3 ( m3/h )
工作压力	0.4 ( Mpa )	工作噪声	70 ( dB )
进出口管径	32 ( mm )	破乳化值	8 ( min )
清洁度	6 ( NAS )	外形尺寸	1200*850*1350 ( mm )
有效过滤面积	0.5 ( cm² )	整机功率	30 ( kw )
产品类型	全新	适用范围	化工、石油、汽车、轻工
			、选矿、水处理、冶金、
			染料、纺织、其他、制药
			、电镀

### 详细描述:

品名称	型号	主要技术参数						管径(		
		流量(l/h)	工作压力(	真空度(mp	颗粒	残余水分	酸值(mgko	外状		
			mpa)	a)		(µ / )	h/g)			
					um					
透平油	ty-10	600	0.5	0.07 ~ 0.097	1-5	90	0.03	透明	2	5
滤油机	ty-20	1200	0.5	$0.07 \sim 0.097$	1-5	90	0.03	透明	3	2
	ty-30	1800	0.5	$0.07 \sim 0.097$	1-5	90	0.03	透明	3	8
	ty-50	3000	0.5	$0.07 \sim 0.097$	1-5	90	0.03	透明	3	8

ty-80	4800	0.5	0.07 ~ 0.097	1-5	90	0.03	透明	50
ty-100	6000	0.5	0.07 ~ 0.097	1-5	90	0.03	透明	50
ty-150	9000	0.5	0.07 ~ 0.097	1-5	90	0.03	透明	50
ty-200	12000	0.5	0.07 ~ 0.097	1-5	90	0.03	透明	50

#### 功能与用途:

ty系列油净化装置采用多项专利技术,集真空分离技术、分离工程技术、凝聚技术、精密过滤技术于一体。在低真空状态下能迅速去除油中的水分、气体、杂质,提高乳化度,保护机组安全运行。可实现在线运行、连续脱水,操作简便。

#### 技术优势:

#### 1.真空脱气技术

引进意大利聚结分离雾化技术,最大限度地增加油在真空系统中的行程;油中的水分和气体获得了足够的汽化时间;能够充分地脱除水分和气体。采用意大利气体干燥减压技术,成倍提高脱水效率。

#### 2.过滤系统

采用叠层滤芯,具有完善滤芯结构与稳定过滤精度。过滤面积为同类产品的3倍,具有很强的纳污能力,精度为3 µ m。过滤器出口端油液的 值 1000。采用英国vokes公司的滤芯气体反冲技术,成倍提高了滤芯使用寿命。

#### 3.加热系统

加热器采用低负荷设计,保证油液在加热器中能均匀加热,加热表面热负荷低于1.0w/cm2,避免引起油质的裂解和老化等危害。恒温加热方式,温度在0-100 范围内随意调节,加热器分多组控制,加热系统采用安全连锁保护控制,避免加热器干烧。

#### 4.输油系统

采用降速、降压原理,减低噪音。

#### 5. 整机结构

采用船式底盘结构,保证地面无油作业,减少环境污染。整机体积小,重量轻.移动方便。有移动式、固定式、全密封式、车载式多种型号可供选择。整机管道采用法兰硬连接,保证设备无渗点,经久耐用。