

真空滤油机/透平油真空滤油机/汽轮机油真空滤油机

产品名称	真空滤油机/透平油真空滤油机/汽轮机油真空滤油机
公司名称	重庆邦杰净油设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:润滑油
公司地址	重庆市沙坪坝区井口镇先锋街2号
联系电话	86 023 65807217 13883968605

产品详情

原理	真空过滤	样式	立式
适用对象	润滑油	滤料类型	纤维
性能	精密过滤、高效过滤	品牌	邦杰滤油机
型号	TY-50	额定流量	3 (m3/h)
工作压力	0.4 (Mpa)	工作噪声	70 (dB)
进出口管径	32 (mm)	破乳化值	8 (min)
清洁度	6 (NAS)	外形尺寸	1200*850*1350 (mm)
有效过滤面积	0.5 (cm ²)	整机功率	30 (kw)
产品类型	全新	适用范围	化工、石油、汽车、轻工、选矿、水处理、冶金、染料、纺织、其他、制药、电镀

详细描述:

品名称	型号	主要技术参数							管径(
		流量(l/h)	工作压力(mpa)	真空度(mpa)	颗粒(um)	残余水分(μ /)	酸值(mgko/h/g)	外状	
透平油	ty-10	600	0.5	0.07 ~ 0.097	1-5	90	0.03	透明	25
滤油机	ty-20	1200	0.5	0.07 ~ 0.097	1-5	90	0.03	透明	32
	ty-30	1800	0.5	0.07 ~ 0.097	1-5	90	0.03	透明	38
	ty-50	3000	0.5	0.07 ~ 0.097	1-5	90	0.03	透明	38

	ty-80	4800	0.5	0.07 ~ 0.097	1-5	90	0.03	透明	50
	ty-100	6000	0.5	0.07 ~ 0.097	1-5	90	0.03	透明	50
	ty-150	9000	0.5	0.07 ~ 0.097	1-5	90	0.03	透明	50
	ty-200	12000	0.5	0.07 ~ 0.097	1-5	90	0.03	透明	50

功能与用途：

ty系列油净化装置采用多项专利技术，集真空分离技术、分离工程技术、凝聚技术、精密过滤技术于一体。在低真空状态下能迅速去除油中的水分、气体、杂质，提高乳化度，保护机组安全运行。可实现在线运行、连续脱水，操作简便。

技术优势：

1.真空脱气技术

引进意大利聚结分离雾化技术，最大限度地增加油在真空系统中的行程；油中的水分和气体获得了足够的汽化时间；能够充分地脱除水分和气体。采用意大利气体干燥减压技术，成倍提高脱水效率。

2.过滤系统

采用叠层滤芯，具有完善滤芯结构与稳定过滤精度。过滤面积为同类产品的3倍,具有很强的纳污能力,精度为3 μm。过滤器出口端油液的值 1000。采用英国vokes公司的滤芯气体反冲技术，成倍提高了滤芯使用寿命。

3.加热系统

加热器采用低负荷设计，保证油液在加热器中能均匀加热，加热表面热负荷低于1.0w/cm²，避免引起油质的裂解和老化等危害。恒温加热方式，温度在0-100 范围内随意调节，加热器分多组控制，加热系统采用安全连锁保护控制，避免加热器干烧。

4.输油系统

采用降速、降压原理，减低噪音。

5.整机结构

采用船式底盘结构，保证地面无油作业，减少环境污染。整机体积小,重量轻.移动方便。有移动式、固定式、全密封式、车载式多种型号可供选择。整机管道采用法兰硬连接，保证设备无渗点，经久耐用。