

真空滤油机设备/液压油真空滤油机设备/润滑油真空滤油机设备

产品名称	真空滤油机设备/液压油真空滤油机设备/润滑油真空滤油机设备
公司名称	重庆邦杰净油设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:润滑油
公司地址	重庆市沙坪坝区井口镇先锋街2号
联系电话	86 023 65807217 13883968605

产品详情

原理	真空过滤	样式	立式
适用对象	润滑油	滤料类型	纤维
性能	精密过滤、高效过滤	品牌	邦杰滤油机
型号	ZJD-50	额定流量	3 (m3/h)
工作压力	0.4 (Mpa)	工作噪声	65 (dB)
进出口管径	32 (mm)	破乳化值	8 (min)
清洁度	6 (NAS)	外形尺寸	1150*850*1550 (mm)
有效过滤面积	0.5 (cm ²)	整机功率	30 (kw)
产品类型	全新	适用范围	化工、石油、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、冶金、染料、纺织、其他、制药、电镀

邦杰zjd系列多功能液压油真空滤油机适合于油田、矿山、冶金、电力、交通、制造等行业不合格的液压油、润滑油、冷冻机油、抗磨液压油等高精度工业润滑油的再生处理。

产品概述

液压油、机械油、冷却油等润滑油在运行过程中，水分、气体、挥发物质和杂质由于各种原因不可避免会混入润滑油中，加速油的氧化，并助长了泡沫、积垢和油泥的形成，降低了油的润滑、散热、分散、冷却等性能。同时引起金属零部件的锈蚀与磨损，影响液压系统、动力系统、润滑系统的正常运行。邦杰zjd系列滤油机能快速脱除油液中的水分、气体、杂质和挥发物（汽油、柴油、煤油等）。提高油液品质，恢复润滑油粘度、闪点及使用性能。保证液压系统、动力系统、润滑系统的正常运行。

主要特点

过滤精度高，滤除杂质能力强

邦杰zjd系列多功能液压油真空滤油机采用多级筒式过滤器，前级带磁性过滤器滤除杂质能力强，粗滤选用大流量可清洗式滤芯，过滤效率高，能除去油中的大量杂质，“玻璃纤维”的高效精过滤装置，纳垢容量大、强度高、寿命长，可除去油中的细微颗粒。

脱除水分、破乳化能力强

zjd系列多功能液压油真空滤油机采用世界领先的聚结分离技术，特制高分子材料的破乳化装置，既能迅速容易分离出油中的液态水和游离水，也能脱除油中的溶解水。能使乳化严重的润滑油变得清澈透明，达到液压润滑设备的使用要求。

zjd系列液压油专用滤油机(--h型为高粘度油滤油机，ex为防爆型)

指标名称	单位	zjd-10	zjd-20	zjd-30	zjd-50	zjd-100	zjd-150	
流量	l/min	10	20	30	50	100	150	
工作真空度	mpa	-0.09~0.099						
工作压力	mpa	0.4						
工作噪声	db(a)	75	75	75	78	78	78	
运行温度		0-100(可任意调节)						
水分	ppm	100						
清洁度	nas	6级						
电源		~ 50hz380v (根据用户要求定)						
破乳化值	min	新油 15 min,运行油 30min						
加热功率	kw	9	15	24	30	60	90	
总功率	kw	11	17	27	34	65	101	
进(出口)管径	mm	25	25	25	32	42	50	
		19	25	25	32	42	50	
设备重量	kg	350	380	400	450	550	650	
外形尺寸	长l	mm	1500	1500	1500	1600	1750	1900
	宽m	mm	800	850	950	1150	1150	1600
	高h	mm	1600	1600	1650	1700	1750	1950