

真空滤油设备/变压器油真空滤油设备/绝缘油真空滤油设备

产品名称	真空滤油设备/变压器油真空滤油设备/绝缘油真空滤油设备
公司名称	重庆邦杰净油设备有限公司
价格	28500.00/台
规格参数	原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:变压器油
公司地址	重庆市沙坪坝区井口镇先锋街2号
联系电话	86 023 65807217 13883968605

产品详情

原理	真空过滤	样式	立式
适用对象	变压器油	滤料类型	纤维
性能	精密过滤、高效过滤	品牌	邦杰滤油机
型号	ZJB-30	额定流量	1.8 (m3/h)
工作压力	0.4 (Mpa)	工作噪声	65 (dB)
进出口管径	25 (mm)	破乳化值	8 (min)
清洁度	6 (NAS)	外形尺寸	1150*850*1250 (mm)
有效过滤面积	0.5 (cm ²)	整机功率	27 (kw)
产品类型	全新	适用范围	化工、石油、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、冶金、染料、纺织、其他、制药、电镀

产品名称		zja双级高效真空滤油机	
参数			
<p>详细描述:</p> <p>该机吸收国内外同类产品先进技术加以创新设计,有优良的性价比。在油处理工艺和设备性能上处于领先水平,具有工作真空度高、滤油速度快、保护油质等优点,主要用于高压及超高压电力用油的净化处理,可一次提高油击穿电压35kv以上。本系列产品可选用固定封闭式或拖车移动式,适合于安装和检修大型变压器时的油务处理、变压器真空注油及热油循环</p>			

干燥。此外，也可为用户配置成三级高真空滤油机，以获得更高的工作真空度，满足您更高的油处理要求。

产品特点：1、该机一个罐体，两级真空分离室，级间液位自动平衡并形成级间压差，性能优于单级真空滤油机。2、该机标准配置的前级泵均采用具有世界领先水平的欧洲原装进口真空泵（自然冷却方式），抽气速度快，可快速获得高的工作真空度。3、真空分离为新型专利技术，采用独特不锈钢折叠旋流式脱气脱水分离塔，增大分离面积使油液薄膜化并实现三维立体蒸发，以获得足够汽化时间，确保一次分离的最佳效果。4、采用新型加热装置加热负荷低，避免油质老化。5、个性化设计，用户可根据需求选用全进口或部分进口产品，也可根据要求是否采用plc（带触摸屏）控制，是否配备流量计，能满足不同客户群体的需要。7、杂质过滤均配备美国进口滤芯，过滤面积大、纳污能力强、过滤精度高。8、不管客户选用国产优质油泵或进口油泵，都经我司专业密封处理，运行噪音低、无泄漏，使用寿命长。

项目	参数名称	型号/单位	zja-30	zja-50	zja-100	zja-150	zja-200	zja-300
设备技术参数	公称流量	l/min	30	50	100	150	200	300
	极限真空度	pa	5					
	工作真空度	pa	80					
	工作压力	mpa	0.35					
	工作油温		45-65					
	工作电源		50hz380v三相四线					
	总电功率	kw	18+2.25	30+6	2×30+6.60	3×30+8.20	4×30+10	5×30+16.5
	进出油管径	mm	32/25	38/32	44/38	48/44	64/48	76/64
	外形尺寸	cm	120×95×160	150×115×200	187×125×220	193×140×246	216×160×265	225×175×265

