

# 滤油车/精细滤油车/滤油小车/精密滤油小车/防爆滤油车

产品名称	滤油车/精细滤油车/滤油小车/精密滤油小车/防爆滤油车
公司名称	重庆邦杰净油设备有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	原理:加压过滤 样式:立式 适用对象:润滑油
公司地址	重庆市沙坪坝区井口镇先锋街2号
联系电话	86 023 65807217 13883968605

## 产品详情

原理	加压过滤	样式	立式
适用对象	润滑油	性能	精密过滤、高效过滤
品牌	邦杰	型号	SZ-100
额定流量	6000 (m <sup>3</sup> /h)	工作压力	0.5 (Mpa)
工作噪声	45 (dB)	进出口管径	38 (mm)
破乳化值	8 (min)	清洁度	6 (NAS)
外形尺寸	800*450*850 (mm)	有效过滤面积	1 (cm <sup>2</sup> )
整机功率	1.1 (kw)	产品类型	全新
适用范围	化工、石油、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、冶金、染料、纺织、制药、电镀		

滤油车，精细滤油车，高精度滤油车，防爆滤油车，移动滤油车，高粘度滤油车，轻便滤油车，微型滤油车，计量滤油车，变压器油滤油车，液压油滤油车，润滑油滤油车，机油滤油车，齿轮油滤油车

### SZ系列滤油加油车

#### 一、用途与功能

SZ系列滤油加油车是用于抗磨液压油、透平油、绝缘油、压缩机油、锭子油等液体有作为过滤除杂合液体输送，但不得过滤乙醇、汽油等无润滑油作用和易燃的液体。由于它体积小、重量轻、寿命长，因系广泛用于电力、铁路、冶炼、机械、船舶、工矿等。

#### 二、SZ系列加油滤油车技术参数表

指标名称		单位	sz-20	sz-50	sz-100	sz-200
额定流量		l/min	20	50	100	200
工作压力		mpa	0.5			
过滤精度		um	5、10、20、50			
电源			380v × 3/50hz			
管径	进	mm	25	32	44	65
	出	mm				
外形尺寸	长	500	650	900	700	
	宽	400	600			
	高	750	1100	1250		
整机质量		kg	90	120	150	190