

供应Mobilgear 629_埃克斯批发

产品名称	供应Mobilgear 629_埃克斯批发
公司名称	深圳市埃克斯石油化工有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:壳牌 型号:PX1520
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区东风工业区八栋203号
联系电话	0755-81796862 17722815833

产品详情

Mobil Zerice S Series (美孚斯力士冷冻机油 S 系列)冰箱压缩机润滑剂产品简介美孚斯力士冷冻机油 S 系列(Mobil Zerice S)为高品质(合)成冰箱压缩机润滑剂。本产品采用烷基苯，与R22等氟氢烃有出色的溶混性，因此适于非常低温的应用，(最)低温度可达 -60 ° C。在一些情况下，它们还可用于以氨为制冷液的压缩机。

应用范围美孚斯力士冷冻机油 S 系列(Mobil Zerice S) 润滑剂建议用于所有冷冻压缩机类型：往复式或旋转螺杆式。特别适用于氟氯烃制冷剂，并适用于特定设备厂商以氨为制冷剂的压缩机。不能跟二氧化硫或 R134A 冷冻剂一起使用。应根据压缩机厂商的推荐选用特定的粘度等级。

美孚车用1 SHC 75W-90全合成车用齿轮油产品描述美孚车用1 SHC 75W-90采用了先进的基础油和(最)新技术的添加剂全合成，高性能商用齿轮润滑油配方。该润滑油是专为重型手动变速器和后桥，其运行要求齿轮润滑油具有在宽工作温度并在极端压力和冲击负荷的优秀的负荷承载能力。美孚车用1 SHC 75W-90具有优良的热稳定性和氧化稳定性，较高的固有粘度指数（VI），极低的倾点，以及出色的低温流动性。

国家的(最)先进的技术落后美孚车1 SHC 75W-90提供了必要的宽温度范围应用出色的粘温性能，防止热降解和氧化优化保护，耐磨，耐腐蚀，抗剪切稳定性，扩展服务能力，以及潜在的燃油经济性提高。美孚车用1 SHC 75W-90采用了(最)新合成基础油技术和先进的添加剂，比传统的齿轮油提供显著优势。该技术还可以确保有效的润滑，因为该产品仍没有甯在零度以下的液体。美孚车用1 SHC 75W-90符合或超过API服务MT-1 / GL-4 / GL-5齿轮油服务分类的要求。

应用：在公路轻型和重型卡车，公共汽车，货车，和汽车非公路应用如建筑，采石及农业等变速器和车桥等应用场合的润滑剂会API GL-4，GL-5或MT-1，其中轻度极压齿轮润滑油推荐不打算为哪些发动机油或自动传动液被推荐自动，手动或半自动变速器其中，延长服务时间，保证所需的应用程序

MOBIL SHC GEAR 320 WT卓越的风力涡轮机齿轮润滑油

产品简介 MOBIL SHC GEAR 320 WT 卓越的风力涡轮机齿轮润滑油是全合成工业齿轮润滑油，其设计为风力涡轮机齿轮箱提供(最)佳设备保护并为极端条件下的润滑油提供(最)长寿命。ExxonMobil 的下一代 PAO 技术因其独特的抗氧化和耐温性质被挑选出来。专有合成基础油是新型稳定齿轮润滑油的基础，相比其它合成齿轮油，它在微点蚀、粘度指数、释气和低温流动特征方面更显优势。MOBIL SHC GEAR 320 WT 卓越风力涡轮机齿轮润滑油包含先进的、科学设计的且稳定的专利添加剂技术，以提供极好的保护，免受常见形式的磨损，如划痕，还能提供高水平的微点蚀疲劳防护。此外，与常规齿轮油的化学性质相比，它可改善齿轮箱滚动轴承的润滑能力。相比常规齿轮油，卓越的 MOBIL SHC GEAR 320 WT 风力涡轮机齿轮润滑油能提供显著的抗锈和抗腐蚀保护。MOBIL SHC GEAR 320 WT 即使在潮湿环境下也不会堵住精滤器，并且在高温环境下也与含铁或非铁金属有很好的兼容性。

推荐将 MOBIL SHC GEAR 320 WT 风力涡轮机齿轮润滑油用于风力涡轮机动力系统的主齿轮箱。特别推荐其用于可能受到微点蚀的设备。尤其是带有齿轮表面淬硬的重型齿轮箱，这种表面淬硬的齿轮通常用于风力涡轮机。该类油品亦适用于极端的低／高温环境和严苛的腐蚀环境。

应用范围应用注意事项：虽然 Mobil SHC Gear 320 WT 能和矿物油产品兼容，混合后可能会使它们的性能降低。因此推荐在一个系统改成使用 Mobil SHC Gear 320 WT 之前，应先将其彻底冲洗干净以获得(最)佳性能效果。

MOBIL SHC GEAR 320 WT 卓越的风力涡轮机齿轮润滑油的设计即使在极端条件下也能为设备提供(最)佳保护和(最)长的润滑油寿命。它为抵制现代微点蚀、解决淬硬传动齿轮问题并在高温和低温下运作而专门配制。通常的应用范围包括：风力涡轮机，尤其是高负荷和冲击负荷、远距离和极端温度环境下工作的风力涡轮机里的辅助齿轮箱，例如用于变桨和偏航齿轮驱动