

伸缩器,永安阀门老品牌已认证,钢制伸缩器

产品名称	伸缩器,永安阀门老品牌已认证,钢制伸缩器
公司名称	禹州市永安阀门制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:永安 型号:MQ1278
公司地址	河南省禹州市方山工业园区
联系电话	18637439550

产品详情

热水系统中管道因受热膨胀伸长而产生内应力，为确保管网使用安全，在热水管网上应采取补偿管道因温度造成伸缩的措施，避免管道的弯曲、破裂或接头松动。解决热水系统中管道因受热膨胀伸长或温度降低收缩的措施，常利用自然补偿和在一定间距加管道伸缩器。自然补偿即为管道敷设时自然形成的L形或Z形弯曲管段和方型补偿器，来补偿直线管段部分的伸缩量，一般L臂和z型平行伸长臂不宜>20—25 m.当直线管段较长无法利用自然补偿时应设置伸缩器。常用的管道伸缩器有套管式伸缩器，波纹管伸缩器，也可采用可曲挠橡胶接头来替代补偿器，但必须注意采用耐热橡胶。套管伸缩器适用于管径DN 100 mm的直线管段中，伸长最可达250 - 400 mm.波纹管伸缩器，常用不锈钢制成，法兰或螺纹连接，方便安全，使用普遍。以上内容均根据恒众学员实际工作中遇到的问题整理而成，供参考，如有问题请及时沟通、指正。

铸铁伸缩器划分为两类，一类是球墨铸铁，一类是灰铸铁，。其材质的不同有很大的区别。灰铸铁具有良好的铸造和切削加工性，其熔炼比较方便，与铸钢相比，融化温度较低，熔炼设备和熔炼工艺都都比较简单，在铸造性能方面，灰铸铁液的流动性良好，铸件不易开裂，。球墨铸铁具有良好的延伸性和韧性，抗拉程度远远大于灰铸铁。

伸缩器如果在无保养性维修的情况下，一旦泄漏，往往已经是损坏非常严重了，这不仅增大了修复的难度，而且常常甚至已经丧失维修的可能和价值。因此，对于组织和管理完善的伸缩器维修工作来说，不仅有关人员要有相应的意识，更重要的是预防和保养措施，即定期的对伸缩器进行检查(例如，伸缩器相对于外界的密封性，伸缩器在关闭状态下的密闭性等等)。预防性维修伸缩器的关键是在第一次发现伸缩器有泄漏现象时，立即对伸缩器进行修复，因为流通的介质即使在极微小的密封面坏损的情况下，也能在短时间内引起密封面的大面积坏损，以致造成昂贵的维修成本。