

# pph管子,pph管,晟明管阀件pph管道图

产品名称	pph管子,pph管,晟明管阀件pph管道图
公司名称	江苏晟明管阀件有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:晟明管阀件 型号:SI1035
公司地址	江苏省镇江市扬中市经济开发区
联系电话	13852992556

## 产品详情

要求单螺杆挤出机长径比大于28，推荐使用长径比为30以上的单螺杆挤出机；模具为螺旋式或篮式机头。（（Beta）-PPH4011在上海金湖单螺杆挤出机上生产 630管材，加工性能很好，内外壁光洁平整，切口细腻）。

挤管工艺条件为：Zone 1

180-190

Zone 2 200-220

Zone 3 220-230

PPH管（Polypropylene-Homo 均聚聚丙烯管），是对普通PP料进行 改性，使其具有均匀细腻的Beta晶型结构，具有极好的耐化学腐蚀性、耐磨损、耐高温、抗腐蚀、抗老化和绝缘性好的优质产品。中文名PPH管别名合金聚丙烯管特点耐温、耐压、耐化学性、寿命长等适用范围化工、电子、药厂、污处等产业

性能参数序号项目要求1短期液压强度（环应力22Mpa,1h,20℃）不破裂，不渗漏2长期液压强度（环应力5.0Mpa,165h,95℃）不破裂，不渗漏3纵向收缩率（110℃）,%1.34Charpy冲击23℃,KJ/m<sup>2</sup>50.05Charpy冲击-20℃,KJ/m<sup>2</sup>4.06热变形温度，℃96.07屈服应力，MPa29.0管材规格公称外径公称偏差0.4 MPa0.6 MPa0.8 MPa1.0 MPaSSSS250.3 2.7320.3 2.9400.4 3.7500.5 4.6630.6 4.75.8750.7 4.55.66.8900.93.55.46.78.21101.04.26.68.110.0 1251.24.87.49.211.41401.35.48.310.312.71601.56.29.511.814.61801.76.910.713.316.42001.87.711.914.718.22252.18.61

3.416.620.52502.39.614.818.422.72802.610.716.620.625.43152.912.118.723.228.63553.213.621.126.132.24003.615.323.  
729.436.34504.117.226.733.1—5004.519.129.736.8—5605.121.433.2——6305.724.137.4——长度5m+20mm