管道伸缩器伸缩器永安阀门老品牌查看

产品名称	管道伸缩器伸缩器永安阀门老品牌查看
公司名称	禹州市永安阀门制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:永安 型号:YV1192
公司地址	河南省禹州市方山工业园区
联系电话	18637439550

产品详情

热水系统中管道因受热膨胀伸长而产生内应力，为确保管网使用安全，在热水管网上应采取补偿管道因温度造成伸缩的措施，避免管道的弯曲、破裂或接头松动。解决热水系统中管道因受热膨胀伸长或温度降低收缩的措施，常利用自然补偿和在一定间距加管道伸缩器。自然补偿即为管道敷设时自然形成的L形或Z形弯曲管段和方型补偿器，来补偿直线管段部分的伸缩量，一般L臂和z型平行伸长臂不宜>20一25 m.当直线管段较长无法利用自然补偿时应设置伸缩器。常用的管道伸缩器有套管式伸缩器，波纹管伸缩器，也可采用可曲挠橡胶接头来替代补偿器，但必须注意采用耐热橡胶。套管伸缩器适用于管径DN ≥100 mm的直线管段中，伸长最可达250 - 400 mm.波纹管伸缩器，常用不锈钢制成，法兰或螺纹连接，方便安全，使用普遍。以上内容均根据恒众学员实际工作中遇到的问题整理而成，供参考，如有问题请及时沟通、指正。

管道柔性伸缩器接头的密封圈是伸缩接头的的最关键步骤，密封圈的的好坏关系到伸缩接头的使用寿命，密封圈要考虑耐腐蚀，耐摩擦，耐冲蚀，抗氧化等因素。通常密封圈的材料是丁晴橡胶，氟橡胶。

管道柔性伸缩器接头是泵、阀门，管道等设备与管道连接的新产品，通过全螺栓把它们连接起来，使其成为一个整体，并有一定的位移量，这样就可以在安装维修时，根据现场安装尺寸进行调整，在工作时，管道柔性伸缩器接头可以把轴向推力传还至整个管道系统。这样不仅提高工作效率，而切对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。

管柱伸缩器的结构、工作原理、应用工艺及其在吐哈油田现场试验情况。管柱伸缩器应用于分层注水、气举采油等完井管柱中,可有效补偿因压力、温度等因素的变化而产生的额外管柱伸缩量,避免因管柱蠕动引起封隔器的失效或降低封隔器的使用寿命,从而延长动管柱周期,达到节约作业费用的目的,同时也阐述了这种管柱伸缩器存在的不足及下步改进措施。