

# 700KW上柴柴油发电机技术参数

产品名称	700KW上柴柴油发电机技术参数
公司名称	江苏鲲鹏电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鲲鹏 型号:00000
公司地址	江苏省扬州市江都区大桥工业园区
联系电话	0577-86993923 18606634201

## 产品详情

### 柴油发电机组技术规格参数

发电机组技术参数：

机组型号：KP-700GF 稳态电压调整率（%）：  $\pm 1$

输出功率：700Kw 电压波动率（%）：  $\pm 0.5$

功率因数：COS =0.8（滞后）瞬态电压调整率（%）：+20 ~ -15

输出电压：400V/230V 电压稳定时间（s）： 1

输出电流：1260A 稳态频率调整率（%）：  $\pm 1$

额定频率：50Hz 频率波动率（%）：  $\pm 0.5$

额定转速：1500rpm 瞬态频率调整率（%）：+10 ~ -7

燃油牌号：（标准）0#轻柴油（常温） 频率稳定时间（S）： 3

外形尺寸：4350 × 1900 × 2300（L × W × H mm） 燃油消耗（100%负载）：205g/kW · h

机组重量：5600kg 噪声（LP7m）：105dB（A）

#### 柴油机技术参数：

品牌/产地：重庆康明斯（CCEC CUMMINS） 冷却方式：封闭式水循环冷却

油机型号：KTA38-G2A 供油方式：直喷

气缸数/缸提结构：12/V型 调速方式：电子调速

缸径行程：159 × 159 mm 进气方式：涡轮增压

压缩比：14.5：1 过载能力：110%

启动方式：DC24V电启动 转速：1500rpm

#### 发电机技术参数：

品牌/产地：江苏鲲鹏标配）/江苏 防护等级：IP22

电机型号：KSW700KW 接线方式：三相四线、Y型接法

额定功率：700kW 调节方式：AVR（自动电压调节器）

额定电压：400V/230V 输出频率：50Hz

绝缘等级：H级 输出因数：COS  $\phi$  =0.8（滞后）

发电机组标准配置如下：

Ø直喷式内燃发动机（柴油）；

Ø交流同步发电机（单轴承）；

Ø适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；

Ø发电输出空气开关、标配控制屏；

Ø机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；

Ø干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；

Ø启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

Ø工业用9dB消音器及连接用标准件

Ø随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。

自选配件（费用另计）：

Ø机油、柴油、水套、防冷凝加热器 Ø分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱

Ø电瓶浮充电器 Ø防雨型机组（箱柜）

Ø自保护、自启动机组控制屏 Ø静音型机组（箱柜）

Ø带“三遥”功能机组控制屏 Ø移动拖车型电站（箱柜拖车）

ØATS自动负载转换屏 Ø静音型移动电站（箱柜拖车）

保修期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！

（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保固条例执行！

付款方式及交货期：

货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式，15个工作日内发货。

执行标准：

国际标准认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.1997

配送方式：

上门自提、专车送货、汽车配载等

联系我们：

公司名称：江苏鲲鹏电力设备有限公司

公司地址：江苏省扬州市江都区大桥工业园区

电 话：17705259996

传 真：0514-86440099