

# 450KW康明斯柴油发电机技术参数 销售价格

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 450KW康明斯柴油发电机技术参数 销售价格    |
| 公司名称 | 江苏鲲鹏电力设备有限公司              |
| 价格   | .00/台                     |
| 规格参数 | 品牌:鲲鹏<br>型号:00000         |
| 公司地址 | 江苏省扬州市江都区大桥工业园区           |
| 联系电话 | 0577-86993923 18606634201 |

## 产品详情

康明斯发动机有限公司是美国康明斯公司在中国的合资企业，其主导产品是康明斯N、K和M三大系列高速、柴油发动机，其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎；其系列柴油发电机组从200千瓦到1200千瓦，动力超强，性能稳定可靠，油耗低，运行成本低。

机组型号: KP-450GF 频率:50 HZ 机组功率: 450 KW 输出电压:400/230 V 柴油机功率:504 KW  
功率因素:0.8(滞后) 输出容量: 562 562 KVA 机组尺寸:3600\*1550\*2100 mm 输出电流: 810 810 A  
机组净重:4100 kg 生产厂家：康明斯发动机有限公司 型号：KTA19-G3A 额定转速:1500 r/min 汽缸数:6  
缸 最大输出功率:504 KW 汽缸排列方式:L 型 燃油规格、等级:中国0#(轻柴油) 缸径/行程:159\*159 mm  
燃油消耗量: 206 g/kw.h 汽缸总容积:10.8 L 润滑油规格、等级：API-CD级以上 压缩比：13.5：1  
润滑油总容量：50 L 进气方式：涡轮增压 最高润滑油温度：121 调速方式：电子调速  
最大机油消耗量:0.24 L/h 节温器调节温度范围：82-93( ) 排烟最高温度：405/410 允许最大背压：10  
KPa 进气阻力:2.5 kPa 冷却方式：闭式循环水冷 排气量:18.9 L/S 生产厂家：江苏鲲鹏电力设备有限公司  
品牌/产地：江苏 / 鲲鹏 (标配) 型号：KPCI-450 励磁方式：无刷自励式 电压调整范围： ±5%  
电压控制方式：AVR 稳态电压调整率：±0.5% 瞬态电压调整率：±15% 稳态频率调整率： 1%  
频率稳定时间： 3S 温升：H 过电流：3～5le 5S 绝缘等级：H级 过载能力：3～5le 5S  
防护等级：IP22级 短路电流：3倍2秒钟 效率：92.4% 短路能力：3倍2秒钟 电话干扰系数：THF<2%,  
TIF<50 冷却方式：自冷式

保修期：（国内）机组质保期为12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）如因原厂调整则以原厂保固条例执行！ 执行标准：国际标准认证ISO9001：2000  
行业执行标准GB/T2820.1997 环境条件  
机组在下列条件下，能够可靠的工作输出持续功率：海拔高度： 3000  
m;环境温度：40 相对湿度：85%。 机组结构 柴油发电机组由柴油机、发电机、公共底盘以及控制屏等组成。柴油机与发电机通过弹性联轴器连接，通过减震器安装在公共地盘上，机组的控制屏通过减震器安装在发电机端的公共地盘上，能够实现机组电参量的监测、柴油参数测量、机组控制、参数调整以

及报警保护等功能。 随机材料 柴油机操作与维护使用手册，主要零部件说明书，柴油机零件图册，控制屏说明书，柴油发电机组操作与维护说明书，发电机说明书，柴油发电机组合格证，柴油机合格证，电机合格证，检测报告等 联系我们 公司名称：江苏鲲鹏电力设备有限公司公司地址：江苏省扬州市江都区大桥工业园联系电话：17705259996 公司传真：0514-86440099

直喷式内燃发动机（柴油）；康明斯发动机有限公司（全球联保）  
交流同步发电机（单轴承）；KP发电机（全球联保）  
适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；  
发电输出空气开关、标配控制屏；（HGM6110U 支持全球八种语言）  
机组钢制共用底座（含：机组复合减振橡胶垫）；  
干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；  
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆； 工业用90dB消音器及连接用标准件 塑壳断路器  
加厚塑膜包装 随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。