

逸步楼梯青山楼梯扶手楼梯扶手价格

产品名称	逸步楼梯青山楼梯扶手楼梯扶手价格
公司名称	武汉铁工世家金属制品有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:逸步楼梯 型号:BC1566
公司地址	武汉市硚口区汉西三路长青国际武汉建材大世界A座二楼11号
联系电话	027-85552235 13733523233

产品详情

轻易不要选择实木。尤其是在北方地区，因为干湿而引起的抽胀，会导致踏步板的变形和开裂。一旦变形，不仅对美观有影响，而且会影响到安全系数。一般踏步板会采用指接板材或玻璃，指接板变形度很小，不易开裂，而且有很高的承重能力。需要注意的是，指接板做成踏步板时，表面一般都经过上漆处理，同复合地板一样，表面经过处理的踏步板具有耐磨、防滑的功能。所以，千万别图一时的光亮而在上面打蜡，亮是亮了，可也就站不住了。而且，如果不慎把水洒在踏步板上，一定要及时擦干，这都是出于安全的考虑。如果家中经常处于高温、高湿度的状况，那么最好不要选择指接板做踏步板，可以选择玻璃。其实很多人更喜欢玻璃台阶的那种剔透、“冷”、“酷”的感觉。用于踏步板的玻璃一般是钢化玻璃，承重量大。其实一定厚度的普通玻璃(比如19mm)已经完全可以经受人的重量，可是如果出现破碎的情况(这种可能性很小)，钢化玻璃不会像普通玻璃那样出现尖利的锐角。

楼梯板设计规范

楼梯板的规格包括踏板和立板的规格，一般要求适应于人的脚掌尺寸。一般踏板宽，立板低的踏步会较为舒适。室内楼梯的踏板宽度应不小于24厘米，一般在28厘米最‘舒适。立板的高度应不高于20厘米，一般在18厘米最‘舒适。而且各个踏板宽和立板高应该是一致的，否则容易使人摔倒。

安全梯

又称疏散楼梯，供住宅、公共建筑和多层厂房紧急疏散人‘流用。除耐火等级较高的低层公共建筑和六层以下的单元住宅建筑外，其他如医疗、演出、体育类建筑和超过5层的集体宿舍、旅馆等民用建筑，以及按规定每层超过100~300平方米，且同一时间生产人数超过5~25人的多层厂房，均应考虑主楼梯以外再设置供紧急疏散用的楼梯。超过10层的单元式住宅或高层建筑，为了防止建筑物发生火灾时电梯井和楼梯间失去垂直交通的运行能力，须设防烟楼梯。安全梯的数量和宽度根据疏散人‘流的需要来确定，坡度不大于45°。安全梯开向走道的门，宜采用耐火极限为1.5小时以上的防火门，上方可设自动灭火设备。安全梯出口处的门应向外开，且不妨碍交通，并须和室外场地或道路连通。疏散楼梯如设置在室外，

排烟快，疏散效果更好。安全梯多为现浇钢筋混凝土楼梯或钢楼梯。