脱色剂PTS 废水脱色 印染脱色

产品名称	脱色剂PTS 废水脱色 印染脱色
公司名称	东莞市金衣谷环保科技有限公司
价格	3.00/KG
规格参数	品牌:金衣谷 型号:TS-7691 规格:25公斤/袋
公司地址	东莞市黄江镇长龙金辉工业园3号
联系电话	13530558915

产品详情

【产品介绍】

本产品是专门针对工业废水中色度难去除而特别研发的一种新型化学药剂，该高分子阳离子聚合物富含有—nh、—nh2、—oh等基团，不仅能像一般的无机盐类混凝剂和染料分子起电性中和作用外，还能通过本身的基团，与染料形成共价键、配位键和氢键等，使脱色效果更显著。本产品还集吸附、架桥、混凝、共沉淀、网捕等作用机理于一身，在脱色的同时，污泥的减少、悬浮物、cod的去除（去除率达70%以上）等方面也有明显的优势。配合本司的其他产品使用，效果更佳，保证各污染指标稳定达到国家排放标准，适用于印染、造纸、电镀及其他各行业引起的色度问题。

【性能指标】

项　目	指　标
形态	固体
有效成分含量（%，≥）	99

比重（g/cm3，≥，20°C）	1.7
ph值(1%水溶液)	4～6
含水率（%，≤）	1.0
水不溶物（%，≤）	1.0

【使用方法】

使用时可将本产品直接投加，或先加入溶解罐，浓度为10～20%，搅拌，用泵投加到反应池。

本产品适用的ph值范围广（1～14），使用量约为100～1000ppm（即0.1～1公斤/吨废水），根据废水水质不同其用量有所差异，具体用量一般通过实验确定。

实验时取一定量的原水，加入适量的本品（如500ppm），搅拌15秒钟，将ph值调节至8～9，加入3ppm聚丙烯酰胺pam，絮凝沉淀后过滤取上清液观察其色度、测定cod值，确定用量。

【包装与贮运】

包装：牛皮纸袋或胶袋封装。

贮运：轻拿轻放，避免日晒雨淋，有效期半年。

注：1）、严禁与氧化剂、碱类、易燃或可燃物等混合及存放。

、本产品适用于：1、印染行业：活性、还原、硫化、蒽醌、分散、直接等染料；

2、造纸行业：原浆、再生纸、木质素、黑液；3、电镀行业：退镀防染盐s。

3）、加药量单位换算：500ppm=500mg/l=0.5g/l=0.5‰=0.5kg/吨废水。