

# CD4便携式多气体检测仪CD4多气体检测仪

产品名称	CD4便携式多气体检测仪CD4多气体检测仪
公司名称	郑州华致电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市桐柏南路238号
联系电话	0371-86539631 13333710261

## 产品详情

CD4便携式多气体检测仪CD4可测定空气中CH<sub>4</sub>、CO、O<sub>2</sub>、SO<sub>2</sub>、等气体

便携式多气体检测仪适用场所：

煤矿井下、冶金、炼焦、石化化工、市政、燃气、环境监测、坑道作业等多种场所现场检测。

CD4便携式多气体检测仪产品特点：

极高防护等级（IP65）适用于阴暗、潮湿环境；

高清晰度彩色OLED显示屏；

全自动调零及校准功能；

丰富多彩的报警提示功能（声、光、报警振动提示）；

电池电压指示、报警点调节设定功能；

智能防滑、防摔外观设计；

二级声光报警功能；

方便直观的菜单操作模式；

CD4便携式多气体检测仪技术参数：

测量原理

催化燃烧式传感器（CH<sub>4</sub>）

电化学传感器 ( CO、O<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S )

定货型号

CD4

测量气体

甲烷 ( CH<sub>4</sub> )、一氧化碳 ( CO )

氧气 ( O<sub>2</sub> )、硫化氢 ( H<sub>2</sub>S )

测量方式扩散式测量方法

测量范围CH<sub>4</sub> : 0~4.00%CH<sub>4</sub>、O<sub>2</sub> : 0~25.0%VOL

CO : 0~1000ppm、H<sub>2</sub>S : 0~100ppm

报警点设置

全量程范围可调节

电池电量显示功能

实时显示电池电量

显示与声光报警

高亮度OLED显示，报警声级80dB

分辨率CH<sub>4</sub> : 0.01%CH<sub>4</sub>、O<sub>2</sub> : 0.1% O<sub>2</sub>

CO : 1ppm、H<sub>2</sub>S : 1ppm

全充电连续工作时间大于15小时

电源3.7V可充电锰酸锂电池

环境温度/湿度-20~60 / 98 %

尺寸/重量125 ( L ) × 65 ( W ) × 35 ( H ) mm/300g

防爆型式ibdl(150 )防震抗静电ABS机壳、IP65防护

标准配置

主机、充电器、皮套、说明书、合格品、保修卡

自动调零及校准、汉字菜单操作、声、光、振动报警提示