

流平剂首选青田，专业涂料助剂生产商

产品名称	流平剂首选青田，专业涂料助剂生产商
公司名称	苏州青田化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市平江区3188号万达广场
联系电话	0512-67227669 18912627527

产品详情

流平剂首选青田，专业涂料助剂生产商！

青田化工专业生产涂料油墨助剂，历经多年的努力，我们具备了化学品经营的丰富经验，已经和大量的涂料油墨厂商及相关客户建立友好的业务往来关系。

流平剂通常能够促进漆膜流动，帮助获得一个平整表面的助剂称为表面控制助剂。根据功能的不同，表面控制助剂经常又可以被细分为流平剂，底材润湿剂、防缩孔剂等不同的专门品种。绝大多数的表面控制助剂都是通过影响漆膜的表面张力以及表面张力的梯度分布来达到相应的作用的。

公司经过不断的科研创新，研究出一款高效流平剂DH-4033，可以替代BYK333的流平剂，我们以最低的价格，最高的质量服务于广大客户！

DH-4033有机硅流平剂

物理指标：

外观：淡黄色粘稠液体

成份：聚醚改性聚二甲基硅氧烷

有效份: 100% ± 2

黏度：800-1200 (25℃, cs)

表面张力：22.5 (25℃, mN/m)

特 性：

对底材润湿性好，不影响重涂。

流平性突出，在亮光体系可以达到镜面效果。

哑光体系对消光粉排列有帮助，不易产生发花现象。

降低体系的表面张力，增进底材润湿性、同时增进表面清爽性和光泽。

相容性好，具有一定的消泡性能，减少加工过程中泡沫的产生。

适用范围：

通用于水油各体系。

用 量：

推荐用量为涂料体系全量的0.1-1%。

包装与注意事项：

25KG/铁桶

聚醚改性非硅流平剂批发，价格，优质替代BYK333流平剂厂家供应商；

如果需要了解更多资讯，请继续关注苏州青田化工有限公司，详情咨询电话：0512-67227669

联系人：周经理18912627527 QQ：2162621072

公司官网：www.szqthg.com