

水油通用流平剂厂家直销质优价廉流平剂

产品名称	水油通用流平剂厂家直销质优价廉流平剂
公司名称	苏州青田化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市平江区3188号万达广场
联系电话	0512-67227669 18912627527

产品详情

水油通用流平剂厂家直销 质优价廉流平剂

流平剂是一种常用的涂料助剂，它能促使涂料在干燥成膜过程中形成一个平整、光滑、均匀的涂膜。能有效降低涂饰液表面张力，提高其流平性和均匀性的一类物质。可改善涂饰液的渗透性，能减少刷涂时产生斑点和斑痕的可能性，增加覆盖性，使成膜均匀、自然。主要是表面活性剂，有机溶剂等。流平剂种类很多，不同涂料所用的流平剂种类也不尽相同。在溶剂型涂饰剂中可用高沸点溶剂或丁基纤维素。在水基型涂饰剂中则用表面活性剂或聚丙烯酸、羧甲基纤维素等。

针对流平剂的性能，苏州青田化工为你推荐高效的有机硅流平剂DH-4033

DH-4033有机硅流平剂

物理指标：

外观：淡黄色粘稠液体

成份：聚醚改性聚二甲基硅氧烷

有效份: 100% ± 2

黏度：800-1200 (25℃, cs)

表面张力：22.5 (25℃, mN/m)

特性：

对底材润湿性好，不影响重涂。

流平性突出，在亮光体系可以达到镜面效果。

哑光体系对消光粉排列有帮助，不易产生发花现象。

降低体系的表面张力，增进底材润湿性、同时增进表面清爽性和光泽。

相容性好，具有一定的消泡性能，减少加工过程中泡沫的产生。

适用范围：

通用于水油各体系。

用量：

推荐用量为涂料体系全量的0.1-1%。

包装与注意事项：

25KG/铁桶；

供应流平剂，苏州流平剂厂家直销，苏州水性流平剂厂家供应商

如果需要了解更多资讯，请继续关注苏州青田化工有限公司，详情咨询电话：0512-67227669

联系人：周经理18912627527 QQ：2162621072

公司官网：www.szqthg.com