

COFDM 无线以太网传输

产品名称	COFDM 无线以太网传输
公司名称	深圳市鑫日升科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:鑫日升 型号:D-912A 调制方式:COFDM
公司地址	深圳市光明区
联系电话	075586523396 17279739149

产品详情

COFDM 无线以太网传输Mini_COFDM无线图传模块

- 1、体积小。长70MM，宽50MM，高20MM
- 2、功耗低。2M带宽情况下，12V，电流200mA
- 3、RF指标好。杂散低，带肩高
- 4、带宽兼容性好。同一板上带宽2M~8M 带宽可调,步进100KHz
- 5、宽电压供电。供电电压范围：6V~20V。 二、模块功能

1、可调参数IFFT：2k 保护间隔：1/4、1/8、1/16、1/32

FEC：1/2、2/3、3/4、5/6、7/8 调制映射：QPSK（4QAM）、16QAM、64QAM
带宽：2M~8M带宽可调,步进100KHz

2、128位加密

模块支持128位的加密

3、通讯控制串口的参数

8位数据位

1位停止位 偶校验

波特率：19200

6、支持全双工100M以太网传输，支持TCP、UDP。TCP支持点到点的透明以太网传输。UDP支持点到多点的透明以太网传输,IEEE802.3AND802.3u。

7、RF频率

发射端RF频率从50MHz到2.5GHz可调,步进100KHz

接收端RF频率从158MHz 到860MHz，步进100KHz

8、RF输出功率

最大输出功率-15dBm。

RF输出功率衰减从0dB~15dB可调 带肩>40dB