

鑫日升 无线双向移动传输系统主板G-130

产品名称	鑫日升 无线双向移动传输系统主板G-130
公司名称	深圳市鑫日升科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:鑫日升 型号:G-110 接口:RJ45
公司地址	深圳市光明区
联系电话	075586523396 17279739149

产品详情

鑫日升 无线双向移动传输系统主板G-130

产品规格书

G-130无线以太网传输模块，使用cofdm前沿技术突破了（cofdm）只有单向传输的技术难题，成功实现了全双工以太网100Mbps透明传输能力。可供安防系统，公安、武警、消防、油田、电力、无人机等领域集成应用。

指标参数

发射频率 50MHz ~ 2500MHz，100KHz步进

接收频率 158MHz ~ 860MHz，100KHz步进

射频功率 -15dBm 最大

功率衰减 0-15dB可调

信道带宽 2-8MHz,100KHz步进

调制方式 Cofdm

调制映射 QPSK,16QAM,64QAM（可调）

码流 2Mbps ~ 31Mbps

时延 70ms

误码率 10^{-6}

保护间隔 1/32,1/16,1/8,1/4

纠错方式 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8

数据协议 TCP/IP协议，点对点传输；UDP协议，点对多点传输

加密方式 手动加密AES128

射频接口 SMA

数据接口 RJ45

供电 DC 6-20V @ 0.3A

尺寸规格 70*50*20mm (L × W × H)