

高清无线视频图像移动传输系统主板G-130H

产品名称	高清无线视频图像移动传输系统主板G-130H
公司名称	深圳市鑫日升科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:GSR 型号:H-710A 接口:HDMI
公司地址	深圳市光明区
联系电话	075586523396 17279739149

产品详情

高清无线视频图像移动传输系统主板G-130H

产品规格书

G-130H高清无线图像传输发射模块，体积小功耗低，使用高效率的H.264压缩编码方式，运用第4代移动通信的核心技术COFDM多载波调制技术，高度集成的嵌入式设计，单芯片的数字调制处理技术，超线性的数字预失真（Digital Predistortion）射频设计，集数字化采集、编码、调制、全频段射频输出于一体，全面支持HD1080P高清视频传输，优良的设计可以帮助您更方便快捷的完成COFDM调制标准的高清无线图像传输设备，提供给高清数字广播,安防系统，公安、武警、消防等领域应用。

发射板指标：

工作频率300MHz ~ 2500MHz

射频功率-15dBm max.

信道带宽2-8MHz，100k步进

调制方式cofdm

码流2Mbps ~ 12Mbps

时延 500ms

误码率 10⁻⁶

保护间隔1/32,1/16,1/8,1/4

纠错方式 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8

音视频压缩格式H.264

加密方式加密AES128

射频接口SMA

音视频输入HDMI

图像清晰度HD1080P，向下兼容1080I、720P、480P及标清

图像帧率24、50、60fps

供电DC 6-20V @ 0.3A

尺寸规格70*50*11mm

接收板指标：

工作频率300MHz ~ 860MHz

接收灵敏度2MHz@-106dBm/2.5MHz@-102dBm/4MHz@-100dBm/8MHz@-97dBm

信道带宽2-8MHz

音视频解压格式H.264

加密方式AES128加密

音视频输出接口1路HDMI，1路模拟音视频

供电DC 12 ± 3V @ 0.25A

尺寸规格100*80*30mm (L × W × H)