

COFDM高清无线图像移动传输主板G-160H

产品名称	COFDM高清无线图像移动传输主板G-160H
公司名称	深圳市鑫日升科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:鑫日升 型号:G-110A 接口:RJ45
公司地址	深圳市光明区
联系电话	075586523396 17279739149

产品详情

COFDM高清无线图像移动传输系统主板G-160H

产品规格书

G-160H高清无线图像传输模块，体积小功耗低，运用COFDM多载波调制技术，高度集成的嵌入式设计，单芯片的数字调制处理技术，超线性的数字预失真（Digital Predistortion）射频设计，集数字化采集、编码、调制、全频段射频输出于一体，全面支持HD1080P高清视频传输，优良的设计可以帮助您更方便快捷的完成COFDM调制标准的高清无线图像传输设备，提供给高清数字广播,安防系统，公安、武警、消防等领域应用。

发射板指标：

工作频率 300MHz ~ 1GHz

射频功率 0~3dBm

信道带宽 2-8MHz

调制方式 cofdm

码流 2Mbps ~ 16Mbps

时延 300ms

误码率 10⁻⁶

保护间隔 1/32,1/16,1/8,1/4

纠错方式 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8

加密方式 加密AES128

射频接口 SMA

音视频输入 HDMI

图像清晰度 1920

接收板指标：

工作频率 354MHz ~ 946MHz

接收灵敏度 -97dBm

信道带宽 8MHz

调制方式 cofdm

加密方式 AES128加密

射频接口 SMA

音视频输出接口 HDMI

图像清晰度 1920*1080P

供电 DC 5V @ 0.25A

尺寸规格 (L × W × H)