

流水线工作台 防静电工作台 包装流水台 电子装配

产品名称	流水线工作台 防静电工作台 包装流水台 电子装配
公司名称	洛阳乾昊工贸有限公司
价格	1580.00/台
规格参数	品牌:乾昊 型号:QH01 规格:1500*750*800
公司地址	洛阳市老城区陵园路20号
联系电话	18638898050

产品详情

业生产、批发、销售:工具车、工具柜、刀具车、刀具柜、工作台、钳工台、手推车、物料架、钢制托盘、料箱、仓储货架等,非标可定制,联系电话:186 3889 8050 流水线工作台是配合流水线使用的工作台,采用优质冷扎板精工制作而成,坚固的工作桌框架,牢固稳,可使工作桌承重1000kg;多种工作桌面选择,可配合不工使用的要求;工具吊柜(箱),侧柜(箱),外形美观;层板,抽屉质量上乘,承重大,抽屉内可根据需要任意分隔;节约空间,适用性强。产品展示:流水线工作台是采用直径28mm的精益管配合种类丰富的连接件,并根据作业需要安装台面板,排插等其它一些应用组装而成的工作台。伟涛行线棒工作台可独立、可组合、易于调整,可根据作业需要自由设计组装。适用于各种行业的检测,维修及产品组装;让工厂更整洁,生产安排更轻松、物流更流畅。能适应现代生产不断改善的需求,符合人机原理,使现场工作人员操作标准,舒适,对环境的构思和创意迅速的实现,同时它具有轻便,结实等特点,表面洁净耐磨。优越性

伟涛行线棒工作台符合车间生产需求,更能适应各种附件的添加,应用。具有以下优越性:

- 1、标准的材料(精益管、接头及附件)设计组装专用工位器具及生产系统。
- 2、组建简单,应用灵活,不受部件外形和工位空间、场地大小的局限;
- 3、改造简便,可随时随地扩展结构功能。
- 4、最大程度发挥现场员工的创造性,持续不断地改善现场的精益生产管理。
- 5、材料可重复利用,节约生产成本,支持环保。
- 6、精益管表层为覆塑层,不易损伤零部件表面。
- 7、提高生产效率,提升员工整体素质,潜质激发。流水线工作台 流水线工作台(5张)

工作台的质量检测该如何进行? 1、工作表面不应有锈迹、划痕、碰伤及其他影响使用的外观缺陷。 2、工作表面不应有砂孔、气孔、裂纹、夹渣及缩松等铸造缺陷。各种铸造表面应清除型砂、且表面平整,涂漆牢固。各棱边应修钝。在精度等级低于“00”级的平板工作面上,对于直径小于15mm的砂孔允许用相同的材料堵塞,其硬度应低于周围材料的硬度。在工作面上堵塞的部位应不多于四处,其相互之间的距离应不小于80mm。 3、相对两个侧面上,应设置有安装手柄、吊环等吊装设施的螺纹孔或圆柱孔。设计吊装位置时应考虑尽量减少因吊装而引起的变动。

- 4、根据用户要求,在板工作面上设置螺纹孔或沟槽后,这些部位不应出现高于工作面的凸起现象。
- 5、应采用优质细颗粒的灰口铸铁或合金铸铁制造。
- 6、工作面的硬度应为HB 170-220。
- 7、工作面应采用刮削工艺,对于“3”级平板工作面也可以采用刨削工艺,刨削工作表面的表面粗糙度按轮廓算术平均偏

差Ra值应不大于5um 主要用途:

适合工厂、车间作业使用,如模具、钳工、检测、维修、组装等不同用途使用;