流水线工作台 防静电工作台 包装流水台 电子装配

产品名称	流水线工作台 防静电工作台 包装流水台 电子装配
公司名称	洛阳乾昊工贸有限公司
价格	1580.00/台
规格参数	品牌:乾昊 型号:QH01 规格:1500*750*800
公司地址	洛阳市老城区陵园路20号
联系电话	18638898050

产品详情

业生产、批发、销售:工具车、工具柜、刀具车、刀具柜、工作台、钳工台、手推车、物料架、钢制托盘、料箱、仓储货架等，非标可定制，联系电话:186 3889 8050 流水线工作台是配合流水线使用的工作台，采用优质冷扎板精工制作而成，坚固的工作桌框架，牢固稳，可使工作桌承重1000kg;多种工作桌面选择，可配合不工使用的要求；工具吊柜（箱）,侧柜（箱）,外形美观；层板，抽屉质量上乘，承重大，抽屉内可根据需要任意分隔；节约空间，适用性强。 产品展示： 流水线工作台是采用直径28mm的精益管配合种类丰富的连接件，并根据作业需要安装台面板，排插等其它一些应用组装而成的工作台。伟涛行线棒工作台可独立、可组合、易于调整，可根据作业需要自由设计组装。适用于各种行业的检测，维修及产品组装；让工厂更整洁，生产安排更轻松、物流更流畅。能适应现代生产不断改善的需求，符合人机原理，使现场工作人员操作标准，舒适，对环境的构思和创意迅速的实现，同时它具有轻便，结实等特点，表面洁净耐磨。 优越性
伟涛行线棒工作台符合车间生产需求，更能适应各种附件的添加，应用。具有以下优越性：
1、标准的材料（精益管、接头及附件）设计组装专用工位器具及生产系统。
2、组建简单，应用灵活，不受部件外形和工位空间、场地大小的局限；
3、改造简便，可随时随需扩展结构功能。
4、最大程度发挥现场员工的创造性，持续不断地改善现场的精益生产管理。
5、材料可重复利用，节约生产成本，支持环保。 6、精益管表层为覆塑层，不易损伤零部件表面。
7、提高生产效率，提升员工整体素质，潜质激发。 流水线工作台 流水线工作台 (5张)
工作台的质量检测该如何进行？ 1、工作表面不应有锈迹、划痕、碰伤及其他影响使用的外观缺陷。 2、工作表面不应有砂孔、气孔、裂纹、夹渣及缩松等铸造缺陷。各种铸造表面应清除型砂、且表面平整，涂漆牢固。各棱边应修钝。在精度等级低于“ 00 ”级的 平板工作面上，对于直径小于15mm的砂孔允许用相同的材料堵塞，其硬度应低于周围材料的硬度。在工作面上堵塞的部位应不多于四处，其相互之间的距离应不 小于80mm。 3、相对两个侧面上，应设置有安装手柄、吊环等吊装设施的螺纹孔或圆柱孔。设计吊装位置时应考虑尽量减少因吊装而引起的变动。
4、根据用户要求，在板工作面上设置螺纹孔或沟槽后，这些部位不应出现高于工作面的凸起现象。
5、应采用优质细颗料的灰口铸铁或合金铸铁制造。 6、工作面的硬度应为HB 170-220。 7、工作面应采用刮削工艺，对于“ 3 ”级平板工作面也可以采用刨削工艺，刨削工作表面的表面粗糙度按轮廓算术平均偏

差Ra值应不大于5um 主要用途:
适合工厂、车间作业使用，如模具、钳工、检测、维修、组装等不各种不同用途使用；